SONY

# CNA-2

Netzwerkadapter zur Kamerasteuerung




## Technische Daten

### Allgemeines

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | LAN1 PoE (konform mit IEEE802.3af Typ1 Klasse0):<br>37–57 V (Gleichstrom)<br>CCU-Stromzufuhr (CCA):<br>10,5–30 V (Gleichstrom)<br>EXT E/A (D-SUB):<br>10,5–17 V (Gleichstrom)<br>12 V (Gleichstrom) Eingang:<br>11,4–12,6 V (Gleichstrom)<br>9 W (nur Haupteinheit, 12 V (Gleichstrom) Eingang) |
| Betriebstemperatur | 5 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 mm × 42 mm × 181 mm (4“ × 1 11/16“ × 7 1/4“) |
| Gewicht | 660 g (1 lb 7,3 oz) |

### Optische Systemspezifikationen

| | |
|---|---|
| CCU | 8-poliger Multi-Anschluss (1) |
| LAN 1 bis 2 | RJ-45 (2)<br>1000BASE-T: IEEE 802.3ab |
| USB | High Speed USB (USB 2.0) (1) |

### Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Hinweise zur erstmaligen Benutzung (1 x) |

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: Klicken Sie hier, um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

## Verwandte Produkte



### HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



### HDC-5500

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in 4K



### HDC-P50

POV-Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 6x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



### HDC-P31

POV-Systemkamera mit 2/3-Typ-3-CMOS-Sensor



### HDCU-5500

IP-fähige Kamerasteuerung (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der Serie HDC-5000



### HDCU-5000

Kamerabasisstation (CCU) für Systemkameras der Serien HDC-5500 und HDC-3500/3100



### HDCU-3500

IP-fähige Kamerasteuerung (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der HDC-3000-Serie



### RCP-3500

Fernsteuerpult für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC



### RCP-3100

Fernsteuerpult mit Joystick für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC.<br>5 Einheiten in einem 19“-EIA-Rack.



### MSU-3000

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (horizontal)



### MSU-3500

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (vertikal)



### HDC-3500RV

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor, vorinstalliertem verstellbarem ND-Filter und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



### HDC-3500R

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



### HDC-5500R

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in 4K

## Galerie












© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : November 18 2026