

MKS-R1620

Fernsteuerpult mit 16 Tasten



NETWORKED LIVE

Overview

Das Fernsteuerpult der Serie MKS-R steuert Matrix-Schnittpunkte von IP- und SDI-Routern, die mit NS-BUS-System verbunden sind.

Features

Mehrere Tasten und Funktionen

Das MKS-R1620 verfügt über 16 Tasten für das Umschalten der Anzeige zwischen Quelle und Ziel zur einfachen Konfiguration des Fernsteuerpults. Alle Fernsteuerpulte unterstützen mehrere Funktionen wie Salvo, Chop, Protect, Lock usw. Benutzerfreundliches Web-Menü zur Konfiguration.

Redundante Netzwerk- und Stromzufuhr

Redundante Stromzufuhr über DC IN und PoE.
Netzwerkredundanz wird von zwei Netzwerkports unterstützt.

Specifications

Allgemein

Betriebsspannung	37 V, 57 V (PoE), DC IN 12 V
Stromverbrauch	(PoE), 0,7 A DC
Abmessungen (B x H x	

T)	440 x 43,6 x 90 mm
Gewicht	Ca. 1,3 kg
Temperaturbereiche	Betriebstemperatur: +5° C bis +40° C Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20° C bis +60° C
LAN	RJ-45 (2 x), (1 x PoE) 1000BASE-T

Related products



PWS-110NM1

IP Live System Manager-Station



MKS-R3210

Fernsteuerpult mit 32 Tasten



MKS-R1630

Fernsteuerpult für NS-BUS-System



MLS-X1

Skalierbarer und rekonfigurierbarer Live-Produktionsprozessor/-mischer



XVS-G1

Leistungsstarker und kompakter Live-Videomischer

Gallery

