

PWSK-4506F

Networked Media Interface-
Karte für Live-Server PWS-4500



Overview

Verbinden mit einem IP-Netzwerk zum Empfangen und Übertragen von Video- und Audiosignalen.

Sony entwickelt eine Produktionsinfrastruktur der nächsten Generation unter Verwendung eines 10 GbE-IP-Netzwerks, die ihren Höhepunkt in einer praktischen Lösung für IP-Live-Produktionssysteme findet, dem Networked Media Interface. Dieses Interface ist beim System PWS-4500 verfügbar. Sie können eine Verbindung mit einer beliebigen IP-Live-Produktionsumgebung herstellen, indem Sie einfach das optionale Networked Media Interface Board PWSK-4506F an den Live-Server PWS-4500 anschließen und damit Video- und Audiosignale über ein IP-Netzwerk empfangen und übertragen.

Networked Media-Konnektivität für den PWS-4500 10G-Glasfaseranschlüsse (SFP+) x 8

Related products



NETWORKED LIVE

NXL- FR316

SDI-IP-
Signalverarbeitungsmodul



NETWORKED LIVE

PWS-4500

4K/HD-Live-
Produktionsserver
der nächsten
Generation mit IP-



NETWORKED LIVE

OTM- 10GSR1

Der SFP+-Transceiver
10GBASE-SR für

Gallery

