

AtomX SSDmini

MG-Serie 500 GB/1 TB/2 TB



Overview

Sony AtomX SSDmini

Die Sony AtomX SSDmini ist kleiner als eine reguläre SSD und wurde speziell für den Atomos Ninja V-Recorder konzipiert. Mit 80 mm Länge und 75,5 mm Breite ist sie um 20 % kleiner als herkömmliche 2,5-Zoll-SSDs und das superstabile Metallgehäuse passt perfekt in den kompakten Kartensteckplatz der Ninja V.

Dank des integrierten SATA III-Steckverbinders kann die Sony AtomX SSDmini mit 7-Zoll- und 19-Zoll-Atomos-Monitor-Recordern verwendet werden. Um einen 19-Zoll-Atomos-Monitor-Recorder zu verwenden, müssen Sie lediglich den (separat erhältlichen) Sony AtomX SSDmini Handle auf die Sony AtomX SSDmini schrauben. Das Laufwerk kann leicht in den Festplattensteckplatz eingesetzt und aus diesem entfernt werden, sodass kein Master Caddy II benötigt wird.*1

*1 Zur Verwendung mit Sumo19, Sumo19M und Shogun Studio sind AtomX SSDmini Handles (ATOMXSSDH1) erforderlich.

Features

Kompatibel mit allen Codecs, die von ATOMOS-Recordern unterstützt werden

Die Sony AtomX SSDmini erreicht superschnelle

Übertragungsgeschwindigkeiten: 550 MB/s Lese- und 500 MB/s Schreibgeschwindigkeit. Zertifiziert von Atomos^{*2} und kompatibel mit allen Codecs, die von Atomos-Recordern unterstützt werden, sodass Benutzer Aufzeichnungen in den höchsten Videoformaten ohne Verluste bei der Bildwechselfrequenz erhalten.

^{*2} Zertifiziert von Atomos im Dezember 2018.

Erhältlich in 3 Größen bis zu 2 TB

Die Sony AtomX SSDmini ist mit 500 GB, 1 TB und 2 TB Speicherkapazität verfügbar. Sie können 500-GB-Laufwerke regelmäßig austauschen, um gefilmte Clips aufzuzeichnen, oder mit einem Speichermedium mit einer Kapazität von 2 TB mehrstündige Videos aufzeichnen, zum Beispiel ca. 120 Minuten im 4K 60p ProRes HQ-Modus.

Die Sony AtomX SSDmini-Serie bietet Ihnen flexible Auswahlmöglichkeiten für Ihren Bedarf bei der Erstellung komplexer Videos.

Hohe Zuverlässigkeit

Mit einem robusten Steckverbinder, der 3000 Mal geprüft wurde, und einer Stoßfestigkeit bis zu 1500G/0,5 ms bietet Ihnen die Sony AtomX SSDmini die von Sony gewohnte Zuverlässigkeit.

Specifications

Allgemeines

Produktname	SV-MGS50
	SV-MGS1T
	SV-MGS2T

500 GB

Kapazitäten	1 TB 2 TB
Schnittstelle	SATA3 (6Gbps)
Übertragungsgeschwindigkeit	Sequenzielles Lesen 550 MB/s Sequenzielles Schreiben 500 MB/s
Abmessungen	75,5 x 80 x 7,8 mm
Gewicht	88 g
Schreibzyklus	3000 Mal
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Lagertemperatur	-40°C ~ 85°C
Garantie	3 Jahre

Aufnahmedauer

4K 60p (DCI 59.94)

ProRes RAW HQ*
500 GB: Ca. 17 Min.
1 TB: Ca. 35 Min.
2 TB: Ca. 70 Minuten

ProRes RAW*
500 GB: Ca. 25 Min.
1 TB: Ca. 50 Min.

2 TB: Ca. 100 Min.

Kino DNG

500 GB: Ca. 15 Min.

1 TB: Ca. 30 Min.

2 TB: Ca. 60 Min.

4K 30p (DCI 29.97)

ProRes RAW HQ

500 GB: Ca. 35 Min.

1 TB: Ca. 70 Minuten

2 TB: Ca. 140 Min.

ProRes RAW

500 GB: Ca. 50 Min.

1 TB: Ca. 100 Min.

2 TB: Ca. 200 Min.

ProRes HQ

500 GB: Ca. 30 Min.

1 TB: Ca. 60 Min.

2 TB: Ca. 120 Min.

ProRes 422

500 GB: Ca. 45 Min.

1 TB: Ca. 90 Min.

2 TB: Ca. 180 Min.

ProRes LT

500 GB: Ca. 67 Min.

1 TB: Ca. 135 Min.

4K 60p(UHD 59.94)

2 TB: Ca. 270 Min.

DNxHR HQX

500 GB: Ca. 30 Min.

1 TB: Ca. 60 Min.

2 TB: Ca. 120 Min.

DNxHR HQ

500 GB: Ca. 30 Min.

1 TB: Ca. 60 Min.

2 TB: Ca. 120 Min.

DNxHR SQ

500 GB: Ca. 45 Min.

1 TB: Ca. 90 Min.

2 TB: Ca. 180 Min.

DNxHR LB

500 GB: Ca. 150 Min.

1 TB: Ca. 300 Min.

2 TB: Ca. 600 Min.

ProRes HQ

500 GB: Ca. 65 Min.

1 TB: Ca. 130 Min.

2 TB: Ca. 260 Min.

ProRes 422

500 GB: Ca. 95 Min.

4K 30p (UHD 29.97)

1 TB: Ca. 190 Min.
2 TB: Ca. 380 Min.

ProRes LT
500 GB: Ca. 145 Min.
1 TB: Ca. 290 Min.
2 TB: Ca. 580 Min.

DNxHR HQX
500 GB: Ca. 65 Min.
1 TB: Ca. 130 Min.
2 TB: Ca. 260 Min.

DNxHR HQ
500 GB: Ca. 65 Min.
1 TB: Ca. 130 Min.
2 TB: Ca. 260 Min.

DNxHR SQ
500 GB: Ca. 95 Min.
1 TB: Ca. 190 Min.
2 TB: Ca. 380 Min.

DNxHR LB
500 GB: Ca. 330 Min.
1 TB: Ca. 660 Min.
2 TB: Ca. 1320 Min.

Gallery

