

SRP-X100

Mezclador de audio compacto



Overview

Para el perfeccionista productivo. Audio excepcional, una y otra vez.

El LMD-2051W es un monitor LCD panorámico de 20 pulgadas diseñado para aplicaciones profesionales y de broadcast.

Este nuevo modelo, que redefine el alto rendimiento en el sector intermedio del mercado, incorpora un panel LCD de resolución WSXGA+ (1680x 1050 pixels), y ofrece imágenes de alto brillo y contraste, además de un ángulo de visión superior. El nuevo LMD-2051W ofrece una reproducción del color altamente precisa y estable gracias a la exclusiva tecnología ChromaTRU de Sony. Esta tecnología facilita la evaluación de la calidad de imagen y permite parear con facilidad todas las pantallas cuando se utilizan paneles de monitorado.

El modelo LMD-2051W hereda la sofisticada tecnología y las demostradas fiabilidad y funcionalidad del LMD-2050W. Incorpora la más reciente generación de paneles LCD, que ofrece aún más precisión de color y un ángulo de visión más amplio.

A la impresionante lista de especificaciones se añade un procesador digital de 10 bits, que proporciona gradaciones más naturales de los colores y la escala de grises.

El LMD-2051W acepta señales 3G-SDI para reproducir el formato 1080p y asegurar su funcionalidad en cualquier aplicación a largo plazo.

Dispone de una entrada DVI-D que permite conectar un procesador multiimagen de cualquier otro fabricante. La tarjeta Quad Split desarrollada por Harris se puede insertar en una ranura del LMD-2051W, ahorrando espacio en entornos reducidos.

También incorpora una nueva forma de onda de vídeo en pantalla y medidor de nivel de audio combinados, además de modo "picture-in-picture" para ofrecer más flexibilidad al usuario.

Totalmente adecuado para entornos de broadcast, unidades móviles, producción, post-producción y empresas, el LMD-2051W admite una gran variedad de formatos de PC y de vídeo analógico, y hay disponibles tarjetas de descodificación opcionales para la visualización de vídeo digital estándar y de alta definición.

Tamaño compacto

El SRP-X100 ocupa tan sólo 1U de altura, de tal forma que se puede utilizar en lugares donde el espacio es escaso y no se puede sacrificar la calidad.

Facilidad de conexión

Las variedad de salidas y entradas, situadas en la parte posterior, del SRP-X100 proporcionan flexibilidad y facilidad de conexión con los equipos existentes para que resulte fácil la integración y compatibilidad.

Alimentación Phantom

El SRP-X100 dispone (sí resulta necesario) de +48v de

alimentación Phantom para micrófonos de condensador. Así se resuelve el problema de la alimentación a estos micrófonos.

Alta calidad de audio

Gracias al uso de componentes analógicos de alta calidad, Sony ha logrado unos niveles de calidad de audio muy altos y bajos niveles de ruido. Sony ofrece claridad y reproducción perfecta de la fuente de programa

Features

Dos canales mono Mic (Canales 1 - 2)

Alimentación Phantom de +48 V Filtro de paso alto de 100 Hz para reducir el ruido de manipulación y el ruido de viento
Conectores de entrada XLR

Cuatro canales mono Mic o Line (Canales 3 - 6)

Alimentación Phantom de +48 V y filtro de paso alto de 100 Hz en modo Mic Conectores de entrada XLR Si se elige el modo de entrada Line, los canales 3 y 5 alimentan la salida izquierda, y los canales 4 y 6 alimentan la salida derecha

Tres canales de entrada Line estéreo (Canales 7 - 9)

El canal 9 está configurado para aceptar la conexión de un equipo grabador / reproductor Conectores de entrada RCA

Gran capacidad de amplificación (30 dB) en entradas Mic para un funcionamiento fácil y sencillo

La salida de grabación (REC) lleva todas las entradas excepto la entrada Line estéreo CH-9 para evitar la realimentación

Salida Master L y R, modificables a salidas mono. Conectores XLR

Dos salidas Sub mono

Función "Separate"

Cuando el interruptor "Separate" del panel posterior está en On, sólo se dispone de señales de las entradas mono en la salida Sub y sólo se dispone de señales de las entradas Line estéreo en las salidas Master

Montaje en rack de 19 pulgadas, cumpliendo con la norma EIA, una unidad de altura

Gallery

