

SNCA-ZX104

Récepteur hybride pour l'intégration transparente des systèmes analogiques et IP



Overview

Le récepteur hybride SNCA-ZX104 permet aux clients d'intégrer sans heurt les images de quatre caméras hybrides différentes. Ceci facilite leur migration économique vers des systèmes de vidéosurveillance IP HD.

Le récepteur 4 canaux SNCA-ZX104 est doté de 4 entrées caméra BNC et de 4 sorties vidéo analogiques BNC.

Specifications

Connexion de la caméra

Nombre de caméras prises en charge 4

Prise en charge du protocole PTZ série Pelco-D

Configuration requise

Système d'exploitation Microsoft Windows XP (32 bits)
Windows Vista (32 bits)
Windows 7 (32 bits/64 bits)

Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, Ver. 7.0, Ver. 8.0
----------------	---

Interface

Sortie vidéo analogique	BNC x4 (1 Vc-c, 75 Ω , NTSC ou PAL)
Port SLOC	BNC x4 (75 Ω)
Port réseau	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Interface série	RS-485 x1 (port E/S pour commande de caméra mobile)

Informations générales

Alimentation requise	12 V CC (100 V à 240 V CA, 50/60 Hz pour adaptateur secteur)
Consommation électrique	Env. 12 W, env. 0,22 A/0,12 A (adaptateur secteur, 100 V CA à 240 V CA)
Température de fonctionnement	De 0 °C à +45 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C

Humidité de fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	20 à 80 % (sans condensation)
Dimensions (L x H x P) *1	210 mm x 44 mm x 250 mm (sans les parties saillantes) 8 3/8 x 1 3/4 x 9 7/8 pouces (sans les parties saillantes)
Poids	Env. 1,1 kg Env. 2 lb 7 oz
Accessoires	CD-ROM (manuel d'utilisation et programmes fournis) (1) Manuel d'installation (1) Livret de garantie B&P (1) Adaptateur secteur (1) Câble d'alimentation Connecteur E/S (1)

Remarques

Remarques	[*1] Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives.
-----------	---

Related products



SCA-M30

Microphone plafond
haute qualité pour
caméras de
vidéosurveillance IP



SCA-S30

Enceinte d'extérieur
haute qualité pour
caméras de
vidéosurveillance IP
de Sony

UNI- OPL7C3

Caisson dôme
extérieur pressurisé

SNCA- HRX550/EXT12V

Caisson dôme IP66
robuste pour caméras
PTZ Sony

SNCA- HRX550EXT/W

Caisson dôme
extérieur sans fil

Gallery

