

BKM-250TG

Adaptateur d'entrée 3G/HD/SD-SDI



Overview

La carte d'interface optionnelle BKM-250TG 3G-SDI est en conformité avec la norme SMPTE-425 et ne requiert qu'un seul câble SDI pour véhiculer des signaux vidéo 10 bits 4:2:2 1080P/60P. Cette carte d'interface optionnelle 3G-SDI permet de connecter en toute simplicité des ensembles d'équipements vidéo montés en rack en annexe d'une salle de montage.

Specifications

Entrée/sortie

	BNC (x 2)
	Composantes numériques ;
	Fréquence d'échantillonnage
	3G-SDI : Y/Cb/Cr :
	148,5 MHz/74,25 MHz/74,25 MHz
	V/B/R :
	148,5 MHz/148,5 MHz/148,5 MHz
	HD-SDI : Y/Cb/Cr :
	74,25 MHz/37,125 MHz/37,125 MHz
	SD-SDI : Y/Cb/Cr :
	13,5 MHz/6,75 MHz/6,75 MHz

Sortie moniteur	BNC (x 2) Amplitude du signal de sortie : 800 mVc-c \pm 10 % Impédance de sortie : 75 Ohms, asymétrique
-----------------	---

Distance de transmission	3G-SDI : 70 m (environ) max. (en utilisant les câbles coaxiaux 5C-FB (Fujikura. Inc.) ou équivalent) HD-SDI : 100 m (environ) max. (en utilisant les câbles coaxiaux 5C-FB (Fujikura. Inc.) ou équivalent) SD-SDI : 200 m (environ) max. (en utilisant les câbles coaxiaux 5C-2V (Fujikura. Inc.) ou équivalent).
--------------------------	---

Généralités

Tension	+5 V, +3,3 V (fournie par l'unité principale)
---------	---

Consommation électrique	Environ 4 W
-------------------------	-------------

Température de fonctionnement	De 0 °C à 35 °C (température optimale : entre 20 °C et 30 °C)
-------------------------------	--

Humidité en fonctionnement	De 0 % à 90 % (sans condensation)
----------------------------	-----------------------------------

Pression de fonctionnement	De 700 hPa à 1060 hPa
Température de stockage et de transport	De -20 °C à +60 °C
Humidité de stockage et de transport	De 0 % à 90 %
Pression de stockage et de transport	De 700 hPa à 1060 hPa
Dimensions (L x H x P)	100 x 20 x 162 mm
Poids	Environ 270 g

Gallery



