SONY

# MKS-E1620

Panneau de contrôle à distance de 16 encodeurs rotatifs



NETWORKED LIVE

## Présentation

Le panneau de contrôle à distance MKS-E1620 simplifie le fonctionnement de Live Element Orchestrator de Sony dans les applications de production Live.

Assurant un fonctionnement rapide et précis dans les environnements de production Live, le panneau de commande du matériel est doté de 16 encodeurs permettant de régler divers paramètres de l'équipement Live, y compris les couleurs HDR et le contraste des caméras de studio Sony compatibles.

## Spécifications techniques

| Informations générales | |
|---|---|
| Alimentation | 37 V, 57 V (PoE), Entrée CC 12 V |
| Consommation | 0,3 A, 0,2 A (PoE), 0,7 A CC |
| Dimensions (L x H x P) | 440 x 43,6 x 90 mm |
| Poids | Env. 1,5 kg |
| Plages de températures | Température de fonctionnement : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)<br>Température de stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F) |

Informations quant à la loi européenne sur les données : Cliquez ici pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

Galerie








© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Novembre 11 2026