SONY

MKS-R1630

Panneau de contrôle à distance pour système NS-BUS



NETWORKED LIVE

Présentation

Le panneau de contrôle à distance de la série MKS-R permet de vérifier les points de connexion matriciels des routeurs IP et SDI connectés au système NS-BUS.

Fonctions

Boutons et fonctionnalités multiples
Le panneau de contrôle à distance MKS-R1630 dispose d'un écran de 2 pouces affichant les différents indicateurs d'état, la source, la destination et les niveaux pour une configuration simplifiée. Tous les panneaux prennent en charge de multiples fonctions telles que Salvo, Chop, Protect, Lock, etc. De plus, la configuration se fait via un menu Web convivial.

Réseau et alimentation redondants
Alimentation redondante par entrée CC et PoE.
Redondance réseau prise en charge par deux ports réseau.

Spécifications techniques

Informations générales	
Alimentation	37 V, 57 V (PoE), Entrée CC 12 V
Consommation	(PoE+), 0,7A CC
Dimensions (L x H x P)	440 x 43,6 x 90 mm
Poids	Environ 1,3 kg
Plages de températures	Température de fonctionnement : +5 °C à +40 °C Température de stockage : -20 °C à +60 °C
LAN	RJ-45 (×2) (PoE x1) 1000BASE-T

Informations quant à la loi européenne sur les données : Cliquez ici pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

Produits associés



MKS-R3210
Panneau de contrôle à distance à 32 boutons



MKS-R1620
Panneau de contrôle à distance à 16 boutons



PWS-110NM1
Station IP Live System Manager



PWS-110RS1
Station de contrôle de routage

Galerie













© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Novembre 23 2026