SONY

MSU-1000

Unité de configuration principale, panneau de commande à distance multicaméras pour caméras HDC/HSC (type horizontal)

Overview

L'unité de configuration principale MSU-1000 est un panneau de commande conçu pour la configuration et la maintenance de la caméra. Il s'agit d'un appareil orienté horizontalement (contrairement à l'unité MSU-1500, qui dispose d'un panneau compact orienté verticalement) conçu pour contrôler plusieurs systèmes multi-caméras, en utilisant soit l'unité de commande de réseau CNU-700, soit un réseau LAN permettant de contrôler jusqu'à 96 caméras.

Ce produit comprend un logiciel pré-installé et nécessite l'achat de clés de licence pour activer certaines fonctions.

Features

Configuration de systèmes flexible et à grande échelle

La MSU-1000 fait partie d'une famille de produits offrant une grande souplesse de configuration pour les systèmes de contrôle à petite ou grande échelle.

Connexion LAN/Ethernet

La MSU-1000 garantit une interconnectivité via un réseau LAN Ethernet ou en association avec une unité CNU-700.

Boutons et menus personnalisables

Les utilisateurs de la MSU-1000 peuvent assigner n'importe

quelle fonction à une touche ou à un élément du menu.

Specifications

Informations générales	
Alimentation	100 – 240 V CA 50/60 Hz 0,35 A (max.) 10,5 – 17 V CC 1,2 A (max.)
Température de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C
Dimensions (L x H x P) (hors parties saillantes)	482 × 222 × 67 mm
Poids	Env. 4,6 kg

Connecteurs d'entrée/sortie	
Ethernet	Connecteur RJ-45 à 8 broches (x 1)
CCU/CNU	Multi-connecteur à 8 broches, femelle (x 1)
AUX	Multi-connecteur à 8 broches, femelle (x 1)
EXT I/O	Connecteur sub-D à 50 broches, femelle (x 1)
AC IN	3 broches (x 1)

ENTREE CC	4 broches (x 1)

Related products

HDC-P43

Caméra POV 4K/HD

HDCU-3100

Nouvelle génération d'unité de commande pour caméra avec IP activé

HXC-FB80

Caméra studio couleur HD dotée de trois capteurs CMOS Exmor™ 2/3"

HDC-5500

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 2/3 pouce hautes performances et sortie 4K directe

HDC-3500

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 4K 2/3" pour transmission fibre

HDC-3100

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 2/3" pour connexion par fibre

HDC-3170

Caméra système portable avec trois capteurs CMOS 2/3", pour transmission Triax

MSU-3000

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type horizontal)

MSU-3500

Unité de configuration principale, panneau de contrôle à distance multi-caméras pour caméras de studio (type vertical)

HDC-P31

Caméra système POV compacte HD avec des fonctionnalités de workflows à distance et HDR avancées

RCP-3500

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC

RCP-3501

Panneau de commande à distance simple pour les caméras HDC/HSC/HXC

UHC-8300

Caméra de studio UHC-8300 8K à capteur 3CMOS, inclut l'unité de commande UHCU-8300 pour caméra 8K, UKCU-8001 (interface 8K ST 2110), UZCU-SNMP80 (SNMP pour 8K ST 2110), UKCU-IP01F (Networked Media Interface)

Gallery

© 2004 - 2024 Sony Corporation. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. Features and specifications are subject to change without notice. The values for mass and dimension are approximate. All trademarks are the property of their respective owners.