SONY

OTM-10GSR1

Dispositif de transmission SFP+ 10GBASE-SR pour les produits de la Networked Media Interface Sony



NETWORKED LIVE

Présentation

Le dispositif de transmission Ethernet SFP+ OTM-10GSR1 prend en charge la fibre optique multimode jusqu'à une distance de 300 m.

Spécifications techniques

Caractéristiques générales	
Alimentation	3,3 V CC
Consommation électrique	1 W
Dimensions	13,9 × 13 × 56,4 mm (largeur / hauteur / profondeur)
Poids	21 g
Plages de températures	Température d'utilisation : de 5 °C à 40 °C Température de stockage : de -20 °C à +60 °C

Caractéristiques E/S	
Connecteur Optique E/S	Connecteur : connecteur optique LC Duplex Formats de signal : IEEE802.3ae 10GBASE-SR Vitesse de transmission du signal : 10,3125 Gbit/s Type de support : Multimode
Interface hôte	Connecteur : connecteur encastrable Formats de signal : Spécifications SFF-8431 du comité SFF

Informations quant à la loi européenne sur les données : Cliquez ici pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

Produits associés



PWS-100NM1

Station de travail IP Live System Manager



NXLK-IP40F

Carte de conversion SDI-IP avec ports 3G-SDI et SFP+



NXL-FR316

Unité de traitement des signaux SDI-IP



NXLK-IP45F

Carte de multiplexeur/démultiplexeur AV



PWS-110NM1

Station IP Live System Manager



PWSK-4506F

Carte Networked Media Interface pour le serveur live PWS-4500

Galerie





© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Novembre 29 2026