SONY

OTM-25GLR

Module émetteur-récepteur optique SFP28 (LR)



NETWORKED LIVE

Présentation

L'OTM-25GLR est un émetteur-récepteur Ethernet SFP28, monomode, qui prend en charge 25GBASE-LR

L'OTM-25GLR est recommandé pour une utilisation avec les produits de passerelle IP Sony NXLK-IP50Y/51Y et les autres interfaces de produits Sony IP Live comme les modèles HDCU/HKCU, HDCE, BPU/SKC et PWSK.

Spécifications techniques

Spécifications générales	
Alimentation requise	3,3 V CC
Consommation électrique	1 W
Dimensions externes (largeur / hauteur / profondeur)	13,9 x 12,45 x 56,5 mm
Poids	15,85 g (max.)
Plages de températures	Température d'utilisation : de 5 °C à 40 °C Température de stockage : de -20 °C à -60 °C

Caractéristiques E/S	
Connecteurs d'entrée/sortie optiques	Connecteur optique LC Duplex
Format de signal	25GBASE-LR 802 3 bm
Vitesse de transmission du signal	25,78125 Gbit/s
Type de contenu multimédia	Monomode
Interface hôte	Connecteur : connecteur en périphérie de carte Format du signal : spécifications SFF-8472 du comité SFF
Vitesse de transmission du signal	25,78125 Gbit/s

Informations quant à la loi européenne sur les données : Cliquez ici pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

Produits associés



NXL-FR316

Unité de traitement des signaux SDI-IP



NXLK-IP50Y

Carte de conversion SDI-IP avec huit ports 1.5/3G-SDI, conforme à la norme SMPTE ST 2110 en HD/4K et HDR



NXLK-IP51Y

Carte de conversion 12G SDI-IP avec deux ports 1.5/3G-SDI et deux ports 12G-SDI, compatible avec la norme SMPTE ST 2110 en HD/4K et HDR



OTM-25GSR

Module émetteur-récepteur optique SFP28 (SR)



PWS-110NM1

Station IP Live System Manager

Galerie







© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Novembre 19 2026