

PVM-A250 v2.0

Moniteur haute qualité d'image 25 pouces
OLED TRIMASTER EL™



Présentation

Moniteur OLED compact, léger et robuste idéal pour la production 4K, les chaînes de téléachat, les applications sur le terrain et graphiques, ainsi que pour les cars de régie

Le moniteur PVM-A250 25 pouces est doté du châssis le plus léger et le plus fin du marché*, présentant une réduction d'environ 40 % par rapport à l'ancien modèle PVM-2541A. Il est facile à transporter, même par une seule personne. Le PVM-A250 est équipé du panneau OLED TRIMASTER EL™ et offre les angles de vue les plus larges du marché des moniteurs à écran plat professionnels, facilitant ainsi le visionnage de groupe. Le nouveau design élégant inclut également un panneau de protection robuste en option, ainsi que des protège-coins**. Les dernières fonctions de couplage de caméra, telles que l'affichage de métadatas caméra et objectif et la fonction Picture-and-Picture, permettent de travailler efficacement tant sur le terrain qu'en post-production. La version 2.0 du PVM-A250 se développe et améliore la capacité du moniteur pour la prise en charge de la production 4K, des chaînes de téléachat, ainsi que des applications sur le terrain et graphiques.

* Comparé aux moniteurs broadcast professionnels intégrant une ou plusieurs interfaces SDI et une alimentation secteur.

** Nécessite l'utilisation du kit de protection BKM-PP25 en option.

Design élégant et boîtier fin avec le plus grand angle de vue du marché

Châssis robuste et élégant avec arêtes biseautées. Idéal pour le visionnage en groupe. Le PVM-A250 pèse 6,1 kg et est environ 40 % plus fin que son prédécesseur, le PVM-2541A. Il permet de réaliser des économies importantes en termes de transport et de consommation d'énergie. Il permet également de gagner en espace et en légèreté dans les galeries numériques

Fonctions de production 4K

Le PVM-A250 V2.0 répond à la demande d'un moniteur HD abordable dans un système 4K. L'unité prend en charge l'espace colorimétrique ITU-R BT.2020 et l'un des signaux Quad-Link 2SI 3G-SDI. Pour exploiter pleinement son vaste gamut de couleur, le moniteur propose des paramètres DCI-P3 et S-GAMUT/S-GAMUT3/S-GAMUT3.cine, avec des EOTF appropriées telles que gamma 2.6, S-Log3 (SDR) et S-Log2 (SDR).

Fonction chaînes de téléachat

Les chaînes de téléachat nécessitent un mode écran unique pour différencier instantanément un produit de ses données commerciales. Le moniteur vous permet de définir deux repères de zone flexibles n'importe où sur l'écran.

Fonctionnalités améliorées des applications sur le terrain

Le moniteur est idéal pour les applications sur le terrain, avec la configuration Side-by-Side sans synchronisation, et les fonctions fausses couleurs et suppression temporaire du son. Vous pouvez surveiller deux images sans synchronisation. La fonction fausses couleurs vous permet de vérifier le niveau d'exposition de la caméra à distance d'un seul coup d'œil. La suppression temporaire du son vous aide à démarrer le tournage rapidement.

Fonctionnalités des applications graphiques

Le moniteur prend en charge un signal d'ordinateur par HDMI. Pour exploiter pleinement son vaste gamut de couleur, le moniteur propose également les paramètres Adobe RVB et sRVB dans l'espace colorimétrique, et un préréglage D50 dans la température de couleur

Dernières fonctions de couplage de caméra

Comprend l'affichage des métadatas de la caméra et de l'objectif et une fonction Picture-and-Picture avec fonction Side-by-Side, Wipe, Blending, Difference et commutation d'entrée automatique. Idéal pour les contrôles de production en direct et sur plateau.

*Les métadonnées de l'objectif sont prises en charge par F65, PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7M2 et PXW-FS7 ainsi que le matériel conforme à la norme SMPTE RDD18.

Protection via des paramètres utilisateur et un mot de passe

Sécurisez les réglages de votre moniteur pour une plus grande tranquillité d'esprit. Cinq paramètres utilisateur sont disponibles. Une mémoire de température de couleur USER1 peut également être protégée par mot de passe.

Affichage au format 2K et mode Dual-Link HD-SDI

Cette fonction offre une solution de contrôle 2K économique, particulièrement adaptée pour le cinéma numérique sur plateau. En outre, une entrée HD-SDI Dual-Link est disponible.

Utilitaire de mise à niveau de firmware de plusieurs moniteurs*

Gagnez du temps en effectuant une mise à niveau simultanée de vos moniteurs via votre réseau.

Caractéristiques

Compact et léger, facile à transporter

Le moniteur PVM-A250 est doté du châssis le plus léger et le plus fin du marché*, il pèse 6,1 kg et est environ 40 % plus fin que l'ancien modèle PVM-2541A. Cet avantage permet aux utilisateurs d'élargir leurs applications, notamment à travers le monitoring sur le terrain, l'installation sur un mur d'images ou dans un car régie.

* Comparaison entre les moniteurs broadcast professionnels intégrant des interfaces SDI et une alimentation CA.

Angle de vue innovant

Le PVM-A250 est équipé du panneau OLED TRIMASTER EL™ et offre les angles de vue les plus larges du marché des moniteurs à écran plat professionnels.

Reproduction précise des noirs

L'un des principaux avantages du TRIMASTER EL est que chaque pixel peut être complètement désactivé, ce qu'aucune autre technologie d'affichage ne permet aujourd'hui. TRIMASTER EL est capable de reproduire les noirs pixel par pixel, assurant une évaluation des images fidèle à la qualité du signal.

Reproduction fidèle et précise des couleurs

La technologie OLED Super Top Emission de Sony offre un vaste gamut de couleurs avec un rendu extrêmement pur des trois couleurs primaires, qu'il parvient à conserver tout au long de la plage de luminance. Le système TRIMASTER EL est véritablement le dispositif d'affichage idéal pour garantir une reproduction fidèle de l'image. La technologie OLED permet aux utilisateurs de voir les détails au niveau des noirs ainsi que les couleurs.

Vaste gamut de couleur*

Grâce à la technologie unique OLED de Sony, la version 2.0 du moniteur prend en charge ITU-R BT.2020, DCI-P3, S-GAMUT/S-GAMUT3/S-GAMUT3.cine, sRVB et Adobe RVB.

* Prise en charge avec la version 2.0

Temps de réponse rapide, sans aucun effet de flou ou presque

La vitesse de commutation gris à gris du TRIMASTER EL (mesurée en microsecondes, μ s) est bien plus rapide que celle de l'écran LCD (mesurée en millisecondes, ms)*, ce qui est particulièrement appréciable dans un grand nombre d'applications (comme, par exemple, pour la diffusion d'événements sportifs).

* Résultats du test réalisé par Sony.

Grand choix d'entrées vidéo

Le moniteur PVM-A250 est équipé d'interfaces d'entrée standard intégrées : 3G/HD/SD-SDI (x2), entrée (x1) HDMI (HDCP) et composite (x1).

Grand choix d'entrées PC

Plusieurs signaux d'ordinateur peuvent être reçus via une interface HDMI/DVI ; la plage de résolution est comprise entre 640 x 480 et 1680 x 1050 pixels.

Kit de protection en option

Le kit d'accessoires BKM-PP25 en option contient un panneau de protection à revêtement antireflet pour le moniteur 25 pouces, ainsi que des protège-coins qui protègent le moniteur contre les risques de rayures et de choc.

* Le kit de protection en option ne peut pas être utilisé avec le kit de mise en rack.

Possibilité de fixation murale et monture à berceau

Le PVM-A250 dispose de pas de vis sur les côtés permettant la monture en berceau. Ce type de fixation est particulièrement pratique pour installer un moniteur sur une grue de caméra ou un socle de moniteur sur le terrain. Le panneau arrière du moniteur est également doté de trous de 100 mm pour la fixation murale.

Design du panneau de connexions adapté au passage des câbles

Le panneau de connexions situé à l'arrière du moniteur a été conçu pour permettre le passage des câbles, malgré le format compact de l'appareil. Ce design offre un gain d'espace et une plus grande flexibilité au niveau du câblage.

Moniteur de forme d'onde, Vector Scope et affichage de la mesure des niveaux sonores

Une forme d'onde et le Vector Scope du signal d'entrée avec la fonction de mesure de niveaux sonores à 2 canaux SDI peuvent être affichés à l'écran. Le moniteur de forme d'onde et le Vector Scope incluent un grand nombre de modes, comme la fonction zoom (dans une zone de 0 à 20 IRE) avec le moniteur de forme d'onde et la fonction zoom (dans les zones de noir) intégrée au Vector Scope pour le réglage de la balance des blancs. La forme d'onde d'une ligne spécifique peut également être affichée. En association avec la fonction Picture-and-Picture*, l'affichage de forme d'onde et Vector

Scope peuvent contrôler deux signaux de caméras. De plus, un indicateur des niveaux audio peut afficher le signal audio intégré depuis l'entrée SDI ou HDMI. Il permet d'afficher à l'écran les canaux ch1 à ch8 ou ch9 à ch16.

* Pris en charge avec la V1.1

Fonction fausses couleurs*

Le moniteur peut afficher les fausses couleurs selon le niveau d'exposition d'une caméra. Comme l'image entière est modifiée, il est facile de voir les niveaux de surexposition, sous-exposition ou d'exposition appropriée. Vous pouvez régler ces niveaux et activer et désactiver l'échelle** de fausses couleurs, selon vos besoins.

* Prise en charge avec la version 2.0

** L'échelle de fausses couleurs prend elle-même uniquement en charge un signal OETF de 0,45.

Aide à la mise au point de la caméra

Le moniteur PVM-A250 peut contrôler et augmenter le niveau d'ouverture d'un signal vidéo, et afficher des images aux contours mis en évidence à l'écran afin d'aider la caméra à effectuer la mise au point. En outre, pour une mise au point plus précise, les contours mis en évidence peuvent être affichés dans des couleurs sélectionnables par l'utilisateur (blanc, rouge, vert, bleu et jaune).

Mode Line-doubler* pour vérifier la prédominance sur site et fonction timecode

Le PVM-A250 offre un mode Line-Doubler, qui est utile lors de la vérification de la commande sur le terrain et du scintillement de ligne. En outre, le timecode LTC et VITC peut être affiché en haut ou en bas de l'image.

* Pris en charge avec la V1.1

Balance automatique des blancs*

Le moniteur PVM-A250 utilise une fonction de calibrage de la température des couleurs (mode de balance des blancs) à l'aide d'un logiciel. Cette fonction s'appelle Monitor_AutoWhiteAdjustment. Associée à un ordinateur et à des outils de calibrage disponibles dans le commerce**, cette fonction offre un réglage facile du mode de balance des blancs.

* Konica Minolta CA-210/CA-310/CS-200, DK-Technologies PM5639/06, X-Rite i1 Pro/i1 Pro2, Photo Research PR-655/670, Klein K-10 et JETI specbos 1211.

** Prise en charge avec la version 1.1

Fonction Picture-and-Picture* améliorée

La fonction Picture-and-Picture unique du PVM-A250 permet un affichage simultané de deux signaux d'entrée sur l'écran du moniteur. Cette fonction permet de régler facilement les couleurs et les paramètres de cadrage de la caméra. Différents modes sont disponibles : Side-by-Side, Wipe, Blending, Difference et commutation automatique d'entrée. Cette fonction est disponible lors de la réception de signaux SDI synchrones

La configuration Side-by-Side sans synchronisation avec faible latence vous permet de surveiller deux signaux sans synchronisation. Vous pouvez configurer chaque image au format HD ou SD avec différentes cadences, en les extrayant à la fois du SDI et du HDMI. Cette fonction utilise la fonction fausses couleurs, ainsi que la fonction de mise au point et les métadatas de la caméra sur l'image principale entre les deux images.

* Prise en charge avec la version 2.0

Entrée 2K (2048 x 1080) et transfert d'image*

Le moniteur PVM-A250 peut afficher l'entrée 2K (résolution 2048 x 1080). Le signal 2K s'affiche de deux manières : en tant qu'image 2K complète sur un écran Full HD (1920 x 1080) ou en tant qu'écran natif 2K avec une fonction de transfert d'image.

* Pris en charge avec la V1.1

Fonction d'affichage des métadatas caméra/objectif et tally* à l'écran

Le moniteur PVM-A250 peut afficher les métadatas de la caméra et de l'objectif** d'un système de caméra, selon le document SMPTE RDD18*** pour les métadatas d'acquisition pour paramètres de caméras. De plus, ces moniteurs prennent également en charge un sous-ensemble de métadatas privées de Sony.*** Le moniteur est également équipé d'une fonction tally trois couleurs à l'écran, rouge, verte et jaune. L'affichage tally peut être positionné sur la partie supérieure ou inférieure de l'écran.

* Pris en charge avec la V1.1

** Les métadatas de l'objectif sont prises en charge par les modèles F65, PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7M2 et PXW-FS7, ainsi que par le matériel conforme à la norme SMPTE RDD18.

*** Toutes les métadatas ne sont pas prises en charge.

Fonctions de conversion d'image anamorphique et description du format actif (AFD)*

La fonction de conversion d'image anamorphique du moniteur** affiche correctement des signaux 3G/HD-SDI positionnés horizontalement sur un système de caméra sur plateau. Les signaux comprennent deux systèmes principaux : signaux 16:9 1920 x 1080 (1280 x 720) et signaux 17:9 2048 x 1080. Ces signaux peuvent s'afficher correctement sur l'écran du moniteur. La fonction de description du format actif (AFD)*** lit également l'indicateur de données auxiliaires sur une interface SDI, et peut upconvertir l'image SD pour un affichage automatique sur un écran de résolution Full HD. Ceci est possible en ajustant la résolution et le format d'image.

* Pris en charge avec la V1.1

** Prise en charge uniquement de 3G/HD-SDI et Dual Link HD-SDI.

*** Seuls les signaux SD-SDI sont pris en charge.

Repère de zone flexible*, affichage de la grille, deux marqueurs centraux et fonctions de basculement

Vous pouvez définir deux repères de zone flexibles librement sur l'écran. Comme les couleurs et l'épaisseur de ligne peuvent être modifiées, ces deux marqueurs sont facilement identifiés. La fonction Affichage de la grille affiche plusieurs lignes verticales et horizontales arbitraires pour aider les utilisateurs à vérifier la composition d'une image. En plus d'un marqueur central 1 standard, un marqueur central 2 est également disponible. Ce deuxième marqueur permet de vérifier plus facilement la mise au point de la partie centrale. La fonction de basculement rétablit l'image inversée pour une visualisation standard, à l'horizontale ou à la verticale.

* Prise en charge avec la version 2.0

Paramètre de mise sous tension

Le paramètre de mise sous tension permet aux utilisateurs de choisir les options lors de l'allumage du moniteur ; ceci inclut les derniers paramètres de mémoire, paramètres utilisateur et paramètres prédéfinis en usine. Les utilisateurs peuvent régler le moniteur de façon précise et rapide. Cette fonction est très utile pour l'équipement de location.

* Prise en charge avec la version 1.1

Paramètres utilisateur avec verrouillage par mot de passe et raccourcis pour la configuration de la touche de fonction*

Lorsque plusieurs utilisateurs partagent le même moniteur, chaque utilisateur peut mémoriser ses données de paramètres et les récupérer à tout moment. Cela permet d'éviter des tâches de réglage répétitives et qui prennent du temps. Lorsque plusieurs utilisateurs partagent le même moniteur, chaque utilisateur peut également inscrire son propre mot de passe pour la température de couleur et les données de paramètres utilisateur. L'utilisateur peut ainsi récupérer correctement les précédentes données de paramètres utilisateur et empêche toute utilisation non autorisée des paramètres pré-réglés. Pour améliorer la vitesse de la configuration de touche F, l'utilisateur peut utiliser un raccourci vers l'écran de menu de réglages en appuyant simplement sur la touche de fonction à plusieurs reprises

* Pris en charge avec la v1.1

Conversion I/P à faible latence optimisée

Le système de conversion I/P assure l'optimisation automatique du traitement du signal selon les signaux d'entrée, à faible latence (moins de 0,5 champ). Il facilite le montage et le contrôle d'images en mouvement ainsi que la synchronisation de l'audio avec le mouvement des lèvres.

Utilitaire de mise à niveau de plusieurs moniteurs*

Plusieurs moniteurs PVM-A et LMD-A connectés au même réseau Ethernet peuvent être mis à jour par une opération simple offrant une solution efficace dans les grandes infrastructures.

* Pris en charge avec la v1.1

Spécifications techniques

Qualité d'image

Type de panneau	Panneau OLED
Taille de l'image (Diagonale)	623,4 mm (24 5/8 pouces)
Taille effective de l'image (H x V)	543,4 x 305,6 mm (21 1/2 x 12 1/8 pouces)
Résolution (H x V)	1920 x 1080 pixels (Full HD)
Format	16:9
Pilote d'affichage	RVB 10 bits
Angle de vue (Spécification de panneau)	89°/89°/89°/89° (standard) (contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1)

Entrée

Entrée composite	BNC (x1), 1,0 Vc-c \pm 3 dB, sync. négative
SDI	Entrée BNC (x2)
Entrée HDMI	HDMI (x1) (conformité HDCP)
Entrée audio	Mini-jack stéréo (x1), -5 dBu 47 k Ω ou plus
Contrôle via le port parallèle	Connecteur modulaire 8 broches RJ-45 (x1) (broches assignables)
Télécommande série (LAN)	Connecteur modulaire RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
Entrée DC	-

Sortie

Sortie composite	BNC (x1), boucle itérative, avec terminaison automatique (75 Ω)
Sortie SDI	BNC (x2) Amplitude du signal de sortie : 800 mVc-c \pm 10 % Impédance de sortie : 75 Ω , asymétrique
Audio moniteur Sortie	Mini-jack stéréo (x 1)
Haut-parleur (intégré) Sortie	1,0 W (mono)
Sortie casque	Mini-jack stéréo (x 1)

Informations générales

Alimentation requise	De 100 V à 240 V CA De 1,3 A à 0,6 A, 50/60 Hz
Consommation électrique	Environ 115 W (max.) Environ 80 W (consommation moyenne électrique par défaut)
Température de fonctionnement	De 0 °C à 35°C Recommandée : de 20 °C à 30 °C
Humidité de fonctionnement	De 30 % à 85 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	De -20 °C à +60 °C
Humidité de stockage / transport	De 0 % à 90 %
Pression de fonctionnement/stockage transport	De 700 hPa à 1 060 hPa
Dimensions (L x H x P)	581,0 x 386,6 x 65,5 mm* (22 7/8 x 15 1/4 x 2 5/8 pouces) (sans support de fixation)

581 x 409,1 x 165 mm (22 7/8 x 16 1/8 x 6 1/2
pouces) (avec support de fixation)

Poids

Environ 6,1 kg (13 lb 7,2 oz)

Fourni Accessoires

Câble d'alimentation secteur (1)
support prise CA (1),
manuel d'utilisation « Avant d'utiliser cet
appareil » (1),
CD-ROM (1)

Accessoires en option

Socle de moniteur SU-561,
Kit de protection BKM-PP25

*Sans les parties saillantes

Produits associés



HDC-2570

Caméra système portable HD
multiformat dotée de
l'interface numérique Triax



PXW-X500

Caméscope XDCAM équipé de
trois capteurs CCD 2/3" Full
HD PowerHAD FX avec
enregistrements
multiformat, notamment
XAVC



PXW-X200

Caméscope XDCAM doté de
trois capteurs Exmor™ CMOS
Full HD 1/2" avec objectif
zoom 17x et enregistrements
XAVC



PXW-FS7M2

Caméra XDCAM équipée d'un
capteur 4K CMOS Exmor Super
35 mm avec filtre à densité
neutre variable, monture E
(levier de verrouillage),
options d'enregistrement RAW
4K/2K et XAVC



HSC-300RF

Caméra HD/SD portable dotée
de trois capteurs CCD Power
HAD FX 2/3" pour connexion
par fibre optique et objectifs
grand format



MVS-8000X

Processeur de mélangeur de
production multiformat 4K,
HD, 3G, SD



PMW-320K

"Caméscope XDCAM EX SD/Full
HD doté de trois capteurs
CMOS Exmor 1/2" et d'un
zoom HD 16x"



PXW-X160

Caméscope XDCAM doté de
trois capteurs Exmor™ CMOS
Full HD 1/3" avec objectif
zoom 25x et enregistrements
XAVC



PMW-320L

"Caméscope XDCAM EX SD/Full
HD doté de trois capteurs
CMOS Exmor 1/2" sans
objectif"



PMW-F5

Caméra CineAlta avec capteur
CMOS 4K Super 35 mm
permettant l'enregistrement
d'images HD/2K sur carte
mémoire SxS et la sortie au
format RAW 2K/4K 16 bits



PXW-X320

Caméra XDCAM avec trois
capteurs CMOS Exmor
1/2 pouce, objectif zoom HD
16x, enregistrement XAVC Full
HD 100 Mbit/s et options sans
fil



HSC-100R

Caméra HD/SD portable dotée
de trois capteurs CCD Power
HAD FX 2/3" pour connexion
numérique Triax



HDC-1700

Caméra système HD



HDC-2000B

Caméra système studio HD



PXW-X180

Caméscope XDCAM doté de



MCS-8M

Mélangeur vidéo et audio

multiformat portable



HDC-2000W

Caméra système studio HD multi-format double vitesse 3G (beige)

multi-format double vitesse 3G (noire)



HSC-100RF

Caméra HD/SD portable dotée de trois capteurs CCD Power HAD FX 2/3" pour connexion par fibre optique

trois capteurs Exmor™ CMOS Full HD 1/3" avec objectif zoom 25x et fonctions sans fil, incluant les enregistrements XAVC



HDC-4300

Caméra système 4K/HD

compact SD/HD



HDC-2400

Caméra système HD multi-format 3G



HDC-2500

Caméra système HD multi-format double vitesse 3G



PMW-300K1

Caméscope semi-épaule XDCAM doté de trois capteurs CMOS Exmor™ de type 1/2 pouce avec objectif interchangeable HD 14x et enregistrement XAVC HD à 100 Mbits/s et MPEG HD 422 à 50 Mbit/s



PMW-300K2

Caméscope semi-épaule XDCAM doté de trois capteurs CMOS Exmor™ de type 1/2 pouce avec objectif interchangeable HD 16x et enregistrement XAVC HD 100 Mbit/s et MPEG HD 422 à 50 Mbit/s



PMW-400L

Caméscope XDCAM doté de trois capteurs CMOS Exmor 2/3", sans objectif et enregistrant au format Full HD422 à 50 Mbit/s



PMW-400K

Caméscope XDCAM doté de trois capteurs CMOS Exmor 2/3", avec objectif zoom HD 16x et enregistrant au format Full HD422 à 50 Mbit/s



PXW-FS7

Caméscope XDCAM équipé d'un capteur 4K CMOS Exmor Super 35 mm avec système d'objectif à monture α, options d'enregistrement RAW 4K/2K et XAVC



PDW-850

Caméscope XDCAM HD422 à Professional Disc, doté de trois capteurs CCD Power HAD FX 2/3 pouces offrant le partage de contenu, un support d'archivage et une qualité d'image optimaux



AWS-750

Anycast Touch portable live content producer



HSC-300R

Caméra HD/SD portable dotée de trois capteurs CCD Power HAD FX 2/3" pour connexion numérique Triax et objectifs grand format



PDW-HD1550

Enregistreur/lecteur XDCAM HD422 Professional Disc enregistrant au format XAVC Intra 422



BVM-E251

Moniteur de référence OLED TRIMASTER EL™ de 24,5 pouces avec grand angle de vue pour la production en 4K

Galerie

