SONY

SRG-360SHE

Caméra Full HD avec contrôle à distance dotée de trois sorties de diffusion en streaming et fonctions PTZ avancées



Présentation

Tournez et partagez des images en Full HD de grande qualité grâce à la transmission simultanée via IP, 3G-SDI et HDMI

Fonctions

Trois sorties de diffusion en streaming
La caméra SRG-360SHE peut simultanément émettre un flux vidéo de 1080/60p via 3G-SDI et HMDI, et un flux audio/vidéo H.264 en mode compressé via IP. Cette triple diffusion convient donc parfaitement à la diffusion Web et à l'enregistrement simultané de conférences, formations, séminaires et autres événements en direct.

Qualité d'image Full HD avec une fréquence de 60 ips
Voyez plus nettement l'organisateur ainsi que chacun des participants de la conférence. Le capteur d'image CMOS Exmor™ 1/2,8" capture des images Full HD (1920 x 1080 60p) fluides et aux détails nets avec un niveau de bruit extrêmement faible, même dans des conditions de faible éclairage où d'autres équipements montrent des baisses de performances. Le fonctionnement en fréquence élevée (60 ips) garantit une reproduction plus fluide des sujets en mouvement.

Des images plus claires dans toutes les conditions d'éclairage
Exclusivité de Sony, la technologie View-DR élargit la plage dynamique pour des images nettes dans des conditions de contre-jour extrêmes, où une même scène contient des zones très lumineuses et d'autres très sombres. La technologie XDNR réduit le bruit de l'image, pour une reproduction nette des images fixes et des objets en mouvement dans des environnements faiblement éclairés.

Zoom optique puissant 30x
La plage de zoom optique 30x se complète d'un zoom numérique 12x permettant de réaliser des gros plans en plein écran, avec un niveau de détail très riche. La mise au point automatique très réactive garantit des images qui restent claires et nettes, même en cas de rapport de zoom élevé.

Fonctionnement PTZ optimisé
Le moteur d'entraînement direct puissant assure un mouvement rapide, silencieux et fluide vers la position cible sur une large plage Pan/Tilt. La synchronisation PTZ assure la coordination harmonieuse des mouvements de caméra, tandis que la vitesse Pan/Tilt peut être réglée sur « Slow » (Lente), pour des changements de plan fluides et de qualité professionnelle. Une séquence de positions de caméra peut être stockée en mémoire et réutilisée en tant que préréglage.

Grand angle de vue de 65 degrés
Les images de tous les participants à la réunion sont affichées avec un grand angle de vue horizontal de 65 degrés.

Peut être installée sur un bureau ou au plafond

La fonction Image Flip apporte une grande souplesse opérationnelle, ce qui permet d'installer la caméra sur une table en salle de réunion ou de la fixer au plafond tout en conservant une bonne orientation de l'image.

Grande lampe Tally
La grande lampe Tally positionnée juste au-dessus de l'objectif permet aux présentateurs de savoir exactement lorsque la caméra tourne.

Qualité audio améliorée avec égaliseur et fonction de synchronisation labiale*
Le son provenant d'un microphone stéréo connecté (en option) ou d'une sortie ligne peut être optimisé grâce à l'égaliseur intégré et à la fonction de contrôle automatique, pour une meilleure intelligibilité. Les retards de signal indésirables entre le son et l'image sont compensés par la fonction de synchronisation labiale automatique.

* En cas de transmission IP, la fonction de synchronisation labiale automatique varie en fonction des réglages et des conditions d'utilisation.

Options de connectivité polyvalentes
La prise en charge du protocole RS-422 permet de se connecter facilement à un large éventail de périphériques. Il est également possible de contrôler la caméra via des protocoles VISCA sur un réseau IP standard.

256 réglages programmables
Enregistrez et chargez instantanément jusqu'à 256 positions de caméra via les commandes CGI à partir d'un PC en réseau et d'un navigateur Internet.

Navigateur Web intégré
Aperçu des images et contrôle de la caméra depuis n'importe quel PC connecté au réseau

PoE+ pour des options d'alimentation flexibles
La fonction PoE+ (Power over Ethernet) transmet la vidéo et l'alimentation IP via un seul câble de connexion, ce qui simplifie l'installation.

*La sortie HDMI et la multi-diffusion sur IP sont désactivées lorsque l'alimentation est fournie par PoE+.

Spécifications techniques

Caméra	
Capteur d'image	CMOS Exmor™ 1/2,8"
Capteur (nombre de pixels effectifs)	Env. 2,1 mégapixels
Système de transmission	1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p
Eclairage minimum (50 IRE)	1,4 lx (50 IRE, F1.6, 1/30 s, 43 dB, 30 ips)
Rapport S/B	50 dB
Gain	Auto/Manuel (de 0 à +43 dB)
Vitesse d'obturation	De 1/1 à 1/10 000 s (système 59,94 Hz) De 1/1 à 1/10000 s (système 50 Hz)
Contrôle de l'exposition	Automatique, Manuel, Priorité AE (obturation, iris), Compensation d'exposition, Lumineux, Obturation lente

Caméra	
Balance des blancs	Auto, Intérieur, Extérieur, Simple pression, WB, ATW, Manuel
Zoom optique	30x
Zoom numérique	12x
Système de mise au point	Auto/Manual
Angle de vue horizontal	65 degrés (grand angle)
Distance focale	f=4,3mm (grand angle) à 129 mm (télé) F1.6 à F4.7
Distance minimum de l'objet	10 mm (grand angle)~ 1200 mm (télé)
Angle Pan/Tilt	Pan : ±170°, Inclinaison : +90°/-30°
Vitesse Pan/Tilt (Max.)	60 degrés/s
Préréglages	256 (CGI) 16 (VISCA)

Réseau	
Résolution vidéo IP	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 720 x 480
Format de compression	H.264 (High Profile)
Cadence maximale	H.264 : 60 ips
Mode de compression du débit	CBR/VBR (sélectionnable)
Plage de réglage du débit binaire	64 kbit/s à 32 Mbit/s
Contrôle de débit (ARC)	Oui (H.264)
Fonction multi-streaming	3
Nombre maximum de clients	5
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, VISCA over IP

Fonctions de la caméra	
Auto (ICR)	Oui
Wide-D	Oui
Stabilisation d'image	Oui
Image Flip	Oui
Mise hors tension automatique	Non

Fonctions de la caméra	
Mise hors tension de nuit	Non

Audio	
Canal	2 canaux (stéréo)
Codec audio	AAC LC 128 kbit/s (fréquence d'échantillonnage : 48 kHz) AAC LC 64 kbit/s (fréquence d'échantillonnage : 16 kHz)
Option de réglage	Contrôle automatique de gain (AGC) activé/désactivé Egaliseur simplifié désactivé/passe-bas/optimisation de la voix
Intégré à la vidéo en bande de base	Oui (3G-SDI, HDMI)
Intégré au streaming IP	Oui

Interface	
Sortie vidéo HD	3G-SDI, HDMI
Interface de contrôle caméra	RS-422 RJ-45 S700PTP, CGI, VISCA sur IP RJ-45
Télécommande infrarouge	Oui
Microphone externe	Mini-téléphone (3,5 ϕ) × 2 (MIC/Line) (sélectionnable)
Synchronisation Système	INT

Informations générales	
Alimentation requise	12 V CC (de 10,8 à 13,2 V CC), PoE+ (conforme à la norme IEEE 802.3at)
Consommation électrique	25,5 W
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C .
Dimensions (L x H x P) *1	159 x 187,5 x 200,5 mm 6 3/8 × 7 1/2 × 8 pouces
Poids	Env. 2,1 kg 4 lb 10 oz
Couleur du boîtier	Blanc avec noir

Informations générales	
Objectif grand angle amovible	Non
Angle de montage	<±15°
Fixation au plafond	Oui
Accessoires	Adaptateur secteur (1) Câble d'alimentation secteur (1) Télécommande IR (1) Fixation plafond (2) Câble métallique (1) Vis M3 x 8 (9) Vis M2.6 x 6 NOIR (1) Plaque de fixation du câble HDMI Règle de sécurité (1) Informations sur le site de téléchargement (1) Garantie (1)

Informations quant à la loi européenne sur les données : Cliquez ici pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

Produits associés



PMW-RX50

Deck portable robuste, doté de deux slots SxS PRO avec enregistrements XAVC Full HD



UWP-D11

Système de microphone sans fil de poche UWP-D



UWP-D12

Système de micro-main sans fil UWP-D



DWZ-B70HL

Kit de microphone numérique sans fil de la série DWZ pour le chant et les discours avec micro-casque/micro-cravate



RM-IP500

Télécommande pour caméra robotisée



RM-IP10

Panneau de contrôle à distance pour caméras BRC

Galerie







© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Novembre 13 2026