

NXL-IP4F

Convertisseur SDI-IP



Overview

Interconnexion entre équipements SDI et infrastructure IP

Le convertisseur SDI-IP NXL-IP4F est idéal pour interconnecter des équipements SDI avec une infrastructure IP. La conception compacte offre une grande flexibilité pour un système de production Live sur IP.

Commutable 4K/HD

Le convertisseur permet une conversion SDI-IP des signaux 4K et HD.

Ports SFP+ pour câbles à fibre optique

L'unité permet l'utilisation de câbles à fibre optique jusqu'à 300 m grâce au module émetteur-récepteur optique OTM-10GSR1.

Dispositif de transmission SFP+ en option

Le modèle OTM-10GSR1 est disponible pour les produits compatibles avec la Networked Media Interface (NMI) de Sony.

Features

Convertisseur SDI-IP de type fixe

L'unité de convertisseur NXL-IP4F vous fait bénéficier de la combinaison parfaite de moniteurs vidéo SDI à des fins de surveillance en direct dans un environnement de production

Live sur IP.

Signaux commutables 4K/HD

L'unité peut gérer des signaux 1x 4K (QFHD) ou 1x HD (1,5 G).

Ports SFP+

L'unité permet l'utilisation de câbles à fibre optique jusqu'à 300 m grâce au module émetteur-récepteur optique OTM-10GSR1.

Specifications

Caractéristiques générales

Alimentation	19,5 VCC
Consommation	1,2 A
Dimensions	180 × 42 × 120 mm (L x H x P, sans les connecteurs et les pieds)
Poids	Env. 650 g
Plage de températures	Température pour une garantie de fonctionnement : De 5 °C à 40 °C Température pour une garantie de performances : De 10 °C à 35 °C Température de stockage : De -20 °C à +60 °C

Caractéristiques E/S

Connecteur	75 Ω, type BNC
Lignes	4
Format de signal	SMPTE ST 424, SMPTE ST292-1 Prise en charge uniquement de l'audio 2 canaux (48 kHz, 24 bits) intégrée
Connecteur	SFP+
Lignes	2
Format de signal	10GBASE-** (selon le module de transmission SFP+) Pour plus d'informations sur les modules de transmission SFP+ pris en charge, contactez votre représentant Sony.
ENTREE CC	19,5 V
Connecteur	Sub-D 9 broches
Lignes	1

Accessoires fournis

Manuel d'utilisation (1)
Adaptateur CA (1)
Attache (1)

Accessoires optionnels

Câble d'alimentation	Le numéro de téléphone pour les pièces de rechange est le suivant. Japon : 1-846-423-6x Amérique du Nord : 1-846-425-5x Europe : 1-846-428-7x Chine : 1-846-433-7x
----------------------	--

Formats pris en charge

Sortie SDI	1920 x 1080, 59.94i, non compressé 1920 x 1080, 50i, non compressé 3840 x 2160, 59.94p, niveau A, 2SI, compression LLVC 3840 x 2160, 50p, niveau A, 2SI, compression LLVC
------------	--

Related products



PWS- 110NM1

Station IP Live System
Manager

Gallery

