SONY

Tablets for TEOS

Tablettes Android* haut de gamme optimisées pour les applications professionnelles



Présentation

Le pouvoir au bout des doigts

Disponibles dans quatre tailles d'écran, ces tablettes complètent avec élégance les salles de conférence, les petits espaces, les salles de réunion et les espaces d'accueil, et facilitent le contrôle des applications d'affichage dynamique. Les écrans 7" et 10" sont parfaitement adaptés à la réservation de salles et à la gestion des salles de réunion, tandis que les écrans 15" et 22" sont idéaux pour faire office de réceptionniste virtuel.

Chaque tablette au design durable est dotée d'un puissant processeur et d'un écran tactile capacitif qui assure un fonctionnement fluide et réactif 24 h/24 et 7 j/7. Elles disposent de nombreuses options de réseau, ainsi que de la fonction Power over Ethernet (modèles 7", 10" et 15") qui facilite l'installation sans avoir recours à des prises d'alimentation CA et des câbles supplémentaires.

* Les tablettes pour TEOS sont des produits tiers non fabriqués par Sony.

Fonctions

Installation simple
Ne nécessite aucune alimentation CA* et conforme aux normes VESA pour fixation murale.

Ecran clair et lumineux
Le panneau IPS de haute qualité de la tablette offre une vision claire et nette des informations concernant les réunions.

Fonctionnement fiable 24 h/24 et 7 j/7
Cette tablette Android de qualité commerciale est optimisée pour les applications professionnelles et B2B exigeantes de manière à permettre un fonctionnement fiable 24 h/24 et 7 j/7.

Fonctionnement rapide et réactif
Le puissant processeur de la tablette assure un fonctionnement fluide et réactif.

Ecran tactile avec fonction multi-point
L'écran tactile de haute qualité permet un fonctionnement multipoint, ce qui offre davantage de souplesse pour les commandes gestuelles.

Options de connectivité polyvalentes
Connectez-vous aux réseaux d'entreprise via LAN ou Wi-Fi. Utilise un port USB pour installer des applications ou procéder à des mises à jour du système.

Power over Ethernet
La prise en charge de la technologie PoE (Power over Ethernet) simplifie l'installation et limite les besoins en matière de câblage.

Montage VESA flexible

Le matériel de fixation VESA complet permet une installation simple, sûre et permanente contre un mur ou sur un bureau.

Identification RFID
L'intégration au lecteur RFID (TEB-RFID) permet de contrôler les identifications. Un simple contact avec une carte ou une balise NFC suffit pour traiter instantanément les informations.

Spécifications techniques

Type de panneau	
Taille (diagonale)	TEB-7XPL : 7 po TEB-10XPL : 10,1 po TEB-10SLB : 10,1 po TEB-15XP : 15,6 po TEB-22XP : 21,5 po
Résolution	TEB-7XPL : 1024 x 600 TEB-10XPL : 1280 x 800 TEB-10SLB : 1280 x 800 IPS TEB-15XP : 1920 x 1080 TEB-22XP : 1920 x 1080
Luminosité	TEB-7XPL : 240 cd/m^2 TEB-10XPL : 500 cd/m^2 TEB-10SLB : 500 cd/m^2 TEB-15XP : 300 cd/m^2 TEB-22XP : 250 cd/m^2
Utilisation	Utilisation commerciale 24 h/24 et 7 j/7
Angle de visualisation	TEB-7XPL : H 140° / V 130° TEB-10XPL : H 160° / V 160° TEB-10SLB : H 160° / V 160° TEB-15XP : H 170° / V 170° TEB-22XP : H 160° / V 160°
Technologie tactile	TEB-7XPL : capacitive projetée (5 points) TEB-10XPL : capacitive projetée (5 points) TEB-10SLB : capacitive projetée (5 points) TEB-15XP : capacitive projetée (10 points) TEB-22XP : capacitive projetée (10 points)

Système et connectivité	
Processeur	TEB-7XPL : Cortex A53, huit cœurs, RK3368H TEB-10XPL : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288 TEB-10SLB : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288 TEB-15XP : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288 TEB-22XP : Cortex A17, quatre cœurs, RK3288
Mémoire système	SDRAM DDR3 de 2 Go
Stockage interne	TEB-7XPL : Flash eMMc de 16 Go TEB-10XPL : Flash eMMc de 16 Go TEB-10SLB : Flash eMMc de 8 Go TEB-15XP : Flash eMMc de 16 Go TEB-22XP : Flash eMMc de 16 Go

Système et connectivité

Stockage externe	TEB-7XPL : - TEB-10XPL : Logement pour carte SD TEB-10SLB : Logement pour carte SD TEB-15XP : Logement pour carte SD TEB-22XP : Logement pour carte SD
Système d'exploitation	Android 6
Ports E/S	TEB-7XPL : Micro-USB / USB / RJ45 / Connecteur POGO (en bas) / Entrée 12 V CC TEB-10XPL : Micro-USB / USB / Sortie HDMI / Port GPIO / Sortie audio 3,5 mm / RJ45 / Connecteur POGO (3 sur les côtés) / Entrée 12 V CC TEB-10SLB : Port USB Express, (Micro) USB, Sortie HDMI / Connecteur POGO (3 sur les côtés) TEB-15XP : Micro-USB / USB / Sortie HDMI / SPDIF / Port GPIO / Sortie audio 3,5 mm / RJ45 / Connecteur POGO (3 sur les côtés) / Entrée 12 V CC TEB-22XP : Micro-USB / USB / Sortie HDMI / SPDIF / Sortie audio 3,5 mm / RJ45 / Connecteur POGO (3 sur les côtés) / Entrée 12 V CC
Réseau	TEB-7XPL : LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2 TEB-10XPL : LAN RJ45 / Wi-Fi / BT version 4.2 TEB-10SLB : LAN RJ45 / Wi-Fi / BT version 4.2 TEB-15XP : LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2 TEB-22XP : LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2
Prise en charge PoE	TEB-7XPL : Commutateur PoE+ IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé) TEB-10XPL : Commutateur PoE+ IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé) TEB-10SLB : Commutateur PoE+ IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé) TEB-15XP : Commutateur PoE+ IEEE 802.3af et 802.3at (conseillé) TEB-22XP : IEEE 802.3bt Type 3 pour Commutateur PoE++

Caractéristiques audio et vidéo

Prise en charge vidéo	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
Prise en charge audio	MP2, MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF
Prise en charge photo	JPG, BMP, GIF
Microphone	TEB-7XPL : en option TEB-10XPL : oui TEB-10SLB : oui TEB-15XP : oui TEB-22XP : oui

Caractéristiques audio et vidéo

Haut-parleur	TEB-7XPL : 2 x 2 W TEB-10XPL : 2 x 2 W TEB-10SLB : 2 x 3 W TEB-15XP : 2 x 3 W TEB-22XP : 2 x 3 W

Capacité

Caissons	Boîtier en plastique
Barre LED	TEB-7XPL : oui, mais non utilisée pour TEOS TEB-10XPL : latérale TEB-10SLB : Surround TEB-15XP : - TEB-22XP : -
Couleur	TEB-7XPL : Noir TEB-10XPL : Noir et blanc TEB-10SLB : Noir et blanc TEB-15XP : Noir TEB-22XP : Noir
Poids	TEB-7XPL : 500 g TEB-10XPL : 650 g TEB-10SLB : 610 g TEB-15XP : 1 300 g TEB-22XP : 4 200 g
Dimensions (L x H x P)	TEB-7XPL : 188 x 120 x 24 mm TEB-10XPL : 255 x 181 x 25 mm TEB-10SLB : 255 x 181 x 25 mm TEB-15XP : 388 x 242 x 28 mm TEB-22XP : 531 x 322 x 35 mm
Support de fixation	TEB-7XPL : modèle unique VESA TEB-10XPL : VESA 75 TEB-10SLB : VESA 75 TEB-15XP : VESA 100 TEB-22XP : VESA 100
Alimentation	TEB-7XPL : 12 V / 2 A (UE, Royaume-Uni, États-Unis) TEB-10XPL : 12 V / 2 A (UE, Royaume-Uni, États-Unis) TEB-10SLB : 12 V / 2 A TEB-15XP : 12 V / 2 A (UE, Royaume-Uni, États-Unis) TEB-22XP : 12 V / 5 A
Consommation électrique	TEB-7XPL : 4 ~ 11 W TEB-10XPL : 10 ~ 20 W TEB-10SLB : 10 W ~ 19,5 W max. TEB-15XP : 10 ~ 20 W TEB-22XP : 30 ~ 45 W

Compatibilité Manage for TEOS (licences en option)	
Réservation de salle	TEM-TA10
Affichage dynamique	TEM-TA10
Enregistrement des visiteurs	TEM-TA10
TV professionnelle	TEM-TA10
Orientation	TEM-TA10
Contrôle de salle	TEM-TA10
Questionnaire	TEM-TA10

Accessoires	
TEB-RFID	Lecteur RFID/NFC 13,56 MHz (compatible avec les marques Mifare et Européennes)
GM-75	Support de fixation en verre pour TEB-7XPL, TEB-10XPL et TEB-10SLB
WM-25	Support de fixation murale VESA 75/100, compatible avec toutes les tablettes
WM-75	Support de bureau pour tablettes VESA 75 pour TEB-7XPL, TEB-10XPL et TEB-10SLB
WM-100	Support de bureau pour tablettes VESA 100 pour TEB-15XP et TEB-22XP
TDS-100	Support de bureau pour tablettes VESA 100 pour TEB-15XP et TEB-22XP
CAB-RJ45-TAB	Câble RJ45 accroché pour tablettes montées
KIO-10DSQPL-NT	Kiosque pour tablettes pour TEB-10XPL et TEB-10SLB
KIO-22DSK-NT	Kiosque pour tablettes pour TEB-22XP

Autre	
Garantie standard	TEB-7XPL : 3 ans avec service d'échange à neuf contre un nouveau modèle TEB-10XPL : 3 ans avec service d'échange à neuf contre un nouveau modèle TEB-10SLB : 3 ans avec service d'échange à neuf contre un nouveau modèle TEB-15XP : - TEB-22XP : -

Informations quant à la loi européenne sur les données : Cliquez ici pour vérifier si votre produit et/ou service associé Sony est soumis à la loi européenne sur les données.

Galerie











© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Novembre 13 2026