

## SXS-1 Series Memory Card

Memory card SxS-1 da 32 GB, 64 GB e 128 GB



### Overview

**Tecnologia comprovata e robusta in grado di supportare tutte le funzionalità di registrazione della line-up di telecamere XDCAM EX**

**Capacità di 32 GB, 64 GB e 128 GB**

**Velocità in lettura fino a 440 MB/s**

**Supporta lo streaming EB fra scheda e camcorder Sony, abilitando una comunicazione reciproca costante e assicurando una registrazione stabile, evitando nel contempo una riduzione della velocità.**

**Migliore gestione dei supporti grazie a Memory Media Utility**

**10 anni di garanzia**

**Avvertenza importante**

### Specifications

#### Generale

Interfaccia ExpressCard/34, PCI Express Gen2

Velocità di lettura 3,5 Gbps (=440 MB/s)\*

Velocità di scrittura	1,6 Gbps (=200 MB/s)*: SBS-64G1C, SBS-128G1C 110 MB/s*: SBS-32G1C
Capacità	32 GB**: SBS-32G1C 64 GB**: SBS-64G1C 128 GB**: SBS-128G1C
Nome modello	SBS-32G1C, SBS-64G1C, SBS-128G1C
Temperatura di esercizio	Da -25 °C a -65 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a -85 °C
Peso	Circa 27 g
Dimensioni (L x A x P)	Circa 34 x 5 x 75 mm (senza sporgenze)
<b>Affidabilità****</b>	
Resistenza agli urti	1.500 G
Anti vibrazioni	15 G
Resistenza a inserimenti/rimozioni	30.000 volte
Ammortizzazione	150 cm

## Note

Nota

\* Sulla base dei test interni di Sony; la velocità effettiva varia a seconda delle condizioni di misurazione.

\*\* A condizione che il prodotto sia usato insieme a un'interfaccia PCIe Gen1.

\*\*\* 1 GB = 1 miliardo di byte. Una parte della memoria viene utilizzata per i file di sistema e può variare.

\*\*\*\* Verifica delle prestazioni condotta in base a standard interni di Sony

Related products



### **SBAC-T40**

Lettoce/registratoro di memory card SxS con Thunderbolt 3

## Gallery

