

Tablets for TEOS

Tablet Android* dalle specifiche elevate ottimizzati per le applicazioni corporate



Overview

La potenza nelle tue mani

Disponibili con quattro dimensioni dello schermo, questi tablet sono un'elegante aggiunta alle sale di rappresentanza, spazi di aggregazione, sale riunioni e aree reception e rendono più facile controllare le applicazioni di signage. I modelli da 7" e 10" sono i partner ideali per la prenotazione di sale e la gestione della sala riunioni, mentre i modelli da 15" e 22" sono perfetti per applicazioni di reception virtuale.

Ogni tablet elegante e durevole è dotato di un processore potente e di touchscreen capacitivo per assicurare un funzionamento reattivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È disponibile una vasta gamma di opzioni per la connessione di rete e l'alimentazione via Ethernet (modelli da 7", 10" e 15") semplifica l'installazione senza bisogno di prese di alimentazione AC e cavi aggiuntivi.

* I tablet per TEOS sono prodotti di terze parti non realizzati da Sony.

Features

Facile installazione

Niente prese di alimentazione AC* e standard VESA per installazione a parete.

Schermo chiaro e luminoso

Il pannello IPS di alta qualità del tablet offre una visualizzazione nitida delle informazioni sulla riunione.

Funzionamento affidabile 24 ore su 24/7 giorni su 7

Questo tablet Android di livello enterprise è ottimizzato per le complesse applicazioni corporate e B2B, offrendo un funzionamento affidabile 24 su 24/7 giorni su 7.

Funzionamento veloce e reattivo

Il potente processore del tablet assicura un funzionamento fluido e reattivo.

Touchscreen multi-point capacitivo

Il display touchscreen di alta qualità supporta il multi-touch, consentendo massima flessibilità nel controllo gestuale.

Opzioni di connettività versatili

Collegamento alle reti aziendali tramite LAN o Wi-Fi. Con la porta USB è possibile installare applicazioni o eseguire aggiornamenti di sistema.

Power over Ethernet

Il supporto di PoE (Power over Ethernet) semplifica l'installazione e riduce i requisiti di cablaggio aggiuntivi.

Montaggio VESA flessibile

La totale compatibilità con lo standard VESA semplifica l'installazione sicura su una parete o una scrivania.

Identificazione RFID

Integra il lettore RFID (TEB-RFID) per controllare l'identificazione. La lettura di una tag o una scheda NFC avviene all'istante.

Pannello

Dimensioni (diagonale)	TEB-7XPL: 7"
	TEB-10XPL: 10,1"
	TEB-10SLB: 10,1"
	TEB-15XP: 15,6"
	TEB-22XP: 21,5"
Risoluzione	TEB-7XPL: 1024 x 600
	TEB-10XPL: 1280 x 800
	TEB-10SLB: 1280 x 800 IPS
	TEB-15XP: 1920 x 1080
	TEB-22XP: 1920 x 1080
Luminosità	TEB-7XPL: 240 cd/m ²
	TEB-10XPL: 500 cd/m ²
	TEB-10SLB: 500 cd/m ²
	TEB-15XP: 300 cd/m ²
	TEB-22XP: 250 cd/m ²
Usa	Uso commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Angolo di visione	TEB-7XPL: H 140° / V 130°
	TEB-10XPL: H 160° / V 160°
	TEB-10SLB: H 160° / V 160°
	TEB-15XP: H 170° / V 170°
	TEB-22XP: H 160° / V 160°
	TEB-7XPL: Projected Capacitive (5 punti)

Tecnologia touch	TEB-10XPL: Projected Capacitive (5 punti)
	TEB-10SLB: Projected Capacitive (5 punti)
	TEB-15XP: Projected Capacitive (10 punti)
	TEB-22XP: Projected Capacitive (10 punti)

Sistema e connettività

CPU	TEB-7XPL: Cortex A53, Octa Core, RK3368H
	TEB-10XPL: Cortex A17, Quad Core, RK3288
	TEB-10SLB: Cortex A17, Quad Core, RK3288
	TEB-15XP: Cortex A17, Quad Core, RK3288
TEB-22XP: Cortex A17, Quad Core, RK3288	

Memoria di sistema	2 GB di SDRAM DDR3
--------------------	--------------------

Memoria interna	TEB-7XPL: 16GB Flash eMMc
	TEB-10XPL: 16GB Flash eMMc
	TEB-10SLB: 8 GB Flash eMMc
	TEB-15XP: 16GB Flash eMMc
	TEB-22XP: 16GB Flash eMMc

Storage esterno	<p>TEB-7XPL: -</p> <p>TEB-10XPL: Slot per scheda SD</p> <p>TEB-10SLB: Slot per scheda SD</p> <p>TEB-15XP: Slot per scheda SD</p> <p>TEB-22XP: Slot per scheda SD</p>
Sistema operativo	Android 6
Porte I/O	<p>TEB-7XPL: micro USB / USB / RJ45 / connettore POGO (lato inferiore) / ingresso DC 12 V</p> <p>TEB-10XPL: micro USB / USB / uscita HDMI / porta GPIO / uscita audio 3,5 mm / RJ45 / connettore POGO (3 lati) / ingresso DC 12 V</p> <p>TEB-10SLB: porta USB Express, (micro) USB, uscita HDMI / connettore POGO (3 lati)</p> <p>TEB-15XP: micro USB / USB / uscita HDMI / SPDIF / porta GPIO / uscita audio 3,5 mm / RJ45 / connettore POGO (3 lati) / ingresso DC 12 V</p> <p>TEB-22XP: micro USB / USB / uscita HDMI / SPDIF / uscita audio 3,5 mm / RJ45 / connettore POGO (3 lati) / ingresso DC 12 V</p>
	TEB-7XPL: LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2

Rete	TEB-10XPL: LAN RJ45 / Wi-Fi / Versione BT 4.2
	TEB-10SLB: LAN RJ45 / Wi-Fi / Versione BT 4.2
	TEB-15XP: LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2
	TEB-22XP: LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2

Supporto POE	TEB-7XPL: Switch PoE+ IEEE 802.3af e 802.3at (consigliato)
	TEB-10XPL: Switch PoE+ IEEE 802.3af e 802.3at (consigliato)
	TEB-10SLB: Switch PoE+ IEEE 802.3af e 802.3at (consigliato)
	TEB-15XP: Switch PoE+ IEEE 802.3af e 802.3at (consigliato)
	TEB-22XP: Switch PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3

Specifiche video e audio

Supporto video	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
----------------	--

Supporto audio	MP2, MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF
----------------	--------------------------------------

Supporto foto	JPG, BMP, GIF
---------------	---------------

TEB-7XPL: Opzionale
TEB-10XPL: Sì

Microfono	TEB-10SLB: Sì TEB-15XP: Sì TEB-22XP: Sì
-----------	---

Altoparlanti	TEB-7XPL: 2 x 2 W TEB-10XPL: 2 x 2 W TEB-10SLB: 2 x 3 W TEB-15XP: 2 x 3 W TEB-22XP: 2 x 3 W
--------------	---

Specifiche fisiche

Alloggiamenti	Alloggiamento in plastica
---------------	---------------------------

Barra LED	TEB-7XPL: Sì, ma non utilizzato per TEOS TEB-10XPL: Laterale TEB-10SLB: Surround TEB-15XP: - TEB-22XP: -
-----------	--

Colore	TEB-7XPL: Nero TEB-10XPL: Bianco e nero TEB-10SLB: Bianco e nero TEB-15XP: Nero TEB-22XP: Nero
--------	--

Peso	TEB-7XPL: 500 g TEB-10XPL: 650g TEB-10SLB: 610 g
------	--

	TEB-15XP: 1300 g TEB-22XP: 4200g
Dimensioni (L x A x P)	TEB-7XPL: 188 x 120 x 24 mm TEB-10XPL: 255 x 181 x 25 mm TEB-10SLB: 255 x 181 x 25 mm TEB-15XP: 388 x 242 x 28 mm TEB-22XP: 531 x 322 x 35 mm
Montaggio	TEB-7XPL: Modello VESA unico TEB-10XPL: VESA 75 TEB-10SLB: VESA 75 TEB-15XP: VESA 100 TEB-22XP: VESA 100
Alimentazione	TEB-7XPL: 12 V / 2 A (UE, REGNO UNITO, USA) TEB-10XPL: 12 V / 2 A (UE, REGNO UNITO, USA) TEB-10SLB: 12 V / 2 A TEB-15XP: 12 V / 2 A (UE, REGNO UNITO, USA) TEB-22XP: 12 V / 5A
Consumi di alimentazione	TEB-7XPL: 4 ~ 11 Watt TEB-10XPL: 10 ~ 20 Watt TEB-10SLB: 10 Watt ~ Max 19,5 Watt TEB-15XP: 10 ~ 20 Watt TEB-22XP: 30 ~ 45 Watt

Compatibilità di Manage for TEOS (licenze opzionali)

Prenotazione delle sale	TEM-TA10
Digital signage	TEM-TA10
Accesso dei visitatori	TEM-TA10
TV corporate	TEM-TA10
Wayfinding	TEM-TA10
Controllo delle sale	TEM-TA10
Sondaggio	TEM-TA10

Accessori

TEB-RFID	Accessorio per lettore RFID/NFC da 13,56 MHz (compatibile con i brand Mifare e UE)
GM-75	Staffa per installazione in vetro per TEB-7XPL, TEB-10XPL e TEB-10SLB
WM-25	Staffa per installazione a parete VESA 75/100, compatibile con tutti i tablet
	Supporto da tavolo per tablet

WM-75	VESA 75 per TEB-7XPL, TEB-10XPL e TEB-10SLB
WM-100	Supporto da tavolo per tablet VESA 100 per TEB-15XP e TEB-22XP
TDS-100	Supporto da tavolo per tablet VESA 100 per TEB-15XP e TEB-22XP
CAB-RJ45-TAB	Cavo RJ45 agganciato per tablet installati
KIO-10DSQPL-NT	Chiosco per tablet per TEB-10XPL e TEB-10SLB
KIO-22DSK-NT	Chiosco per tablet per TEB-22XP

Altro

Garanzia standard	TEB-7XPL: 3 anni con sostituzione anticipata con un esemplare nuovo
	TEB-10XPL: 3 anni con sostituzione anticipata con un esemplare nuovo
	TEB-10SLB: 3 anni con sostituzione anticipata con un esemplare nuovo
	TEB-15XP: -
	TEB-22XP: -

Gallery

