

VPL-VW5000ES

Proiettore SXRD 4K per home cinema con sorgente di luce laser e luminosità di 5000 lumen



Overview

Il proiettore per home cinema più avanzato del mondo: luminosità spettacolare e nitidezza 4K nativa

È un'esperienza indimenticabile, indipendentemente dai contenuti che stai guardando. Complemento ideale alle sale per home cinema più attrezzate, il VPL-VW5000ES dà vita ai film con dettagli cinematografici, colori e contrasto straordinari.

Il più avanzato proiettore per home cinema unisce un'avanzata sorgente di luce al laser con la stessa tecnologia del pannello SXRD 4K di Sony impiegata nei nostri proiettori cinematografici professionali. Con una risoluzione nativa di 4096 x 2160, il 4K moltiplica per quattro la risoluzione Full HD, catapultandoti nel cuore dell'azione con una nitidezza senza precedenti. Scoprirai colori estremamente vividi, un movimento fluidissimo e un contrasto spettacolare. La potente luminosità di 5000 lumen assicura immagini su grande schermo nitide e chiare, anche in stanze molto illuminate.

La sorgente laser efficiente e purissima offre un funzionamento senza manutenzione e senza sostituzioni della lampada. Oltre a qualità delle immagini e affidabilità eccezionali, potrai beneficiare di costi di esercizio ridotti rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali, senza la preoccupazione di guasti alle

lampade durante la proiezione.

La compatibilità con gli standard 4K , inclusi i più recenti High Frame Rate e HDR (High Dynamic Range), è garantita, cosa che ti permette di visualizzare al meglio i contenuti di oggi e quelli di domani. Grazie all'installazione flessibile, alla semplice configurazione, alla calibrazione automatica e a un funzionamento silenzioso, il proiettore 4K per home cinema VPL-VW5000ES ti offre il controllo dell'esperienza di intrattenimento definitiva.

Features

Nitidezza 4K di qualità cinematografica, con dettagli quattro volte superiori al Full HD

La tecnologia del pannello SXRD impiegata nei nostri proiettori cinematografici professionali genera immagini con risoluzione 4K nativa (4096 x 2160) priva di ottimizzazioni artificiali. Ogni dettaglio è splendidamente visualizzato in modo chiaro e naturale, senza bordi frastagliati, né pixel visibili.

Luminosità e contrasto ultra elevati

L'eccezionale luminosità di 5000 lumen e l'elevatissimo range di contrasto dinamico garantiscono immagini in 4K estremamente nitide, con colori chiari brillanti e neri intensi, anche in ambienti ben illuminati.

Ammira la luminosità ancora più a lungo grazie a una luce laser Z-Phosphor™

Il VPL-VW5000ES utilizza una sorgente di luce laser Z-Phosphor™ purissima e affidabile. Questa sorgente di luce laser sviluppata da Sony offre immagini brillanti, per un funzionamento ininterrotto fino a 20.000 ore, praticamente a manutenzione zero, senza nemmeno bisogno di sostituire la lampada.

Doppio controllo del contrasto

Oltre alla luminosità del laser controllata dinamicamente, è

presente anche Advanced Iris. Il controllo del diaframma e il laser possono essere regolati in modo indipendente e in modo dinamico, per ottimizzare la luminosità e ottenere scene ben illuminate, scure o chiare. Il risultato sono neri più intensi che mai, nonché colori accesi e vivaci dove necessario. Il contrasto dinamico infinito permette a ogni scena di prendere vita con dettaglio e realismo.

Ottica ARC-F per una nitidezza da un bordo all'altro

Il VPL-VW5000ES è dotato di un'ottica All-Range Crisp Focus (ARC-F), per offrire una qualità dell'immagine cristallina su tutta l'area dello schermo. Quest'ottica, dall'ampia apertura, incorpora nel suo design interamente di vetro 18 elementi, di cui sei Extra Low Dispersion (ELD). In questo modo si garantisce la convergenza ottimale dei colori primari rosso, verde e blu anche in corrispondenza dei bordi estremi, per un'immagine chiara e vivida ovunque si guardi.

Digital Focus Optimiser

Digital Focus Optimiser permette di ottenere una messa a fuoco ottimale, in maniera ottica e digitale. Anche la messa a fuoco negli angoli è impareggiabile, compensando in anticipo la possibile degradazione dell'ottica per produrre in uscita immagini perfette.

Reality Creation e Super Resolution

La tecnologia esclusiva di Reality Creation analizza le immagini fino al livello dei pixel e utilizza potenti algoritmi di modelli di corrispondenza sviluppati negli anni nel mondo della produzione cinematografica, per migliorare la nitidezza senza aumentare la granulosità dell'immagine digitale. Questa tecnologia converte anche i film in Full HD di DVD e Blu-ray Disc™ esistenti a una qualità prossima al 4K.

Display TRILUMINOS™ con una gamma di colori

cinematografica ancora più ampia

Scoprirai una gamma di colori spettacolare, molto più ampia rispetto a quella di un sistema di proiezione standard. Il VPL-VW5000ES supporta la stessa gamma cromatica DCI-P3 dei tradizionali proiettori cinematografici professionali e il nuovo spettro cromatico BT.2020 (emulato) che acquisisce in maniera accurata uno spettro di tonalità ancora maggiore.

Fluidità delle azioni su schermo

Associata all'estrema velocità di risposta del pannello, la tecnologia Motionflow ti consente di vedere ogni singolo dettaglio praticamente senza sfocature, anche durante le scene d'azione più veloci.

Compatibilità HDR: le immagini prendono vita

Ottieni il massimo dal Blu-ray Ultra HD e dai servizi di streaming odierni con l'High Dynamic Range. Il video HDR offre una gamma di luminosità estesa per immagini più realistiche, a elevato contrasto e dai colori brillanti. Compatibili con i formati HDR10 e HLG (Hybrid Log-Gamma), i proiettori per home cinema di Sony riproducono i colori e il contrasto fedelmente alle intenzioni di chi ha creato i contenuti.

Supporto scalabile dei più recenti standard HDMI

Il modello VPL-VW5000ES è in grado di proiettare fino a 60 fotogrammi al secondo in ultra HD (4K 60p YCbCr 4:4:4 a 8 bit/ YCbCr 4:2:2 a 12 bit), offrendo immagini ancora più fluide, con una resa cromatica e un realismo eccezionali. Grazie al supporto per HDCP 2.2 puoi usufruire degli ultimi contenuti in 4K.

Memorie di posizione dell'immagine

Memorizza fino a cinque posizioni dell'ottica zoom per le visioni successive. Le impostazioni archiviate possono essere abbinate al rapporto di formato di un film, inclusi i formati 16:9 e Cinemascope.

Installazione a casa flessibile

La funzionalità di inclinazione di $\pm 30^\circ$ consente un'installazione flessibile in un'ampia gamma di ambienti per home cinema, come in caso di retroproiezione.

Calibrazione automatica

La configurazione è rapida e facile: la calibrazione automatica garantisce immagini splendide in tutta semplicità.

Compatibile con lo standard di settore 3D RF

Il trasmettitore RF integrato nel proiettore si sincronizza con qualunque tipo di occhiali 3D RF per offrire una copertura più ampia e una maggiore stabilità, eliminando la necessità di un trasmettitore esterno.

Avvio veloce

Non far attendere troppo il tuo pubblico per la proiezione. L'avvio rapido, possibile grazie alla tecnologia con sorgente laser, ti permette di iniziare la proiezione immediatamente dopo l'accensione.

Specifications

Sistema di proiezione

Sistema di proiezione	Sistema di proiezione con pannello SXR4 4K
-----------------------	--

Display

Dimensioni effettive dell'area del display	0,74" x 3
--	-----------

Numero di pixel	26,542,080 (4096 x 2160 x 3) pixel
-----------------	------------------------------------

Ottica

Messa a fuoco	Motorizzato
---------------	-------------

Zoom	Motorizzato
------	-------------

Movimento dell'ottica	VPLL-Z7013 (in dotazione): motorizzato V \pm 80%, H \pm 31% VPLL-Z7008 (facoltativo): Motorizzato, verticale +/- 50 %, orizzontale +/- 18 %
-----------------------	---

Rapporto focale *1	VPLL-Z7013 (in dotazione): 1,35: da 1 a 2,90: 1 VPLL-Z7008 (opzionale): 0,85: da 1 a 1,06: 1
--------------------	---

Sorgente luminosa

Sorgente luminosa	Diodo laser
-------------------	-------------

Uscita della luce

Uscita della luce	5000 lm
-------------------	---------

Color Light Output

Color Light Output	5000 lm
--------------------	---------

Rapporto di contrasto

Rapporto di contrasto ∞ :1 (contrasto dinamico).

Segnali digitali accettati*2

Segnali digitali
accettati*2

VGA, SVGA, XGA, WXGA (1280 x 768),
Quad-VGA, SXGA, 720 x 480/60p,
720 x 576/50p, 1280 x 720/50p, 1280
x 720/60p,
1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p,
1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/24p,
3840 x 2160/25p,
3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p,
3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p,
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p,
4096 x 2160/50p,
4096 x 2160/60p

Bit di profondità del colore

Bit di profondità del
colore

Fino a 12 bit tramite HDMI

Ingresso / Uscita

HDMI1/HDMI2 *3

Digitale (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)

TRIGGER1/TRIGGER2	Mini jack, 12 V DC max. 100 mA
Remota	RS-232C, D-sub a 9 pin (femmina)
LAN	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
IR IN/OUT	INGRESSO:1, USCITA:1 , mini-jack
USB	Tipo A

Rumore acustico

Rumore acustico	30 dB ~ 35 dB *4
-----------------	------------------

Temperatura di esercizio / Umidità di esercizio

Temperatura di esercizio / Umidità di esercizio	Da 5 °C a 40 °C (da 20% a 80%) (senza condensa)
---	--

Temperatura di stoccaggio / Umidità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio / Umidità di stoccaggio	Da -10° C a +60° C/da 20% a 80% (senza condensa)
---	---

Alimentazione

Da 220 V a 240 V AC, 6 A, 50/60 Hz

Alimentazione (per Europa e Cina)
Da 100 V a 240 V AC, da 12 A a 6 A,
50/60 Hz (per gli altri paesi)

Consumo

Consumo Max 1,2 kW

Consumo energetico (stand-by)

Consumo energetico (stand-by) 0,5 W

Modalità standby/modalità standard di rete attivata

Modalità standby/modalità standard di rete attivata Dopo circa 10 minuti

Dissipazione del calore

Dissipazione del calore 4092 BTU/h

Dimensioni (L x A x P) (senza sporgenze)

Dimensioni (L x A x P)

Dimensioni (L x A x P)
(senza sporgenze) 550 x 228 x 750 mm

Peso

Peso Circa 43 kg (inclusa ottica standard)
Circa 40 kg (esclusa ottica standard)

Accessori in dotazione

Accessori in dotazione VPLL-Z7013 (ottica standard)
Telecomando RM-PJ24
2 batterie al manganese formato AA (R6)
Cavo di alimentazione AC (1)
Porta spina (1)
Istruzioni operative (CD-ROM) (1)
Guida rapida (1)

Accessori opzionali

Accessori opzionali TDG-BT500A (occhiali 3D)*
VPLL-Z7008 (ottica corta)
*Contatta il tuo rappresentante Sony per conoscere i modelli specifici disponibili nella tua zona.

Note

* 1	Dimensioni del display: 16:9
* 2	60p, 30p, 24p includono 59.94/60Hz, 29.97Hz/30Hz, 23.98Hz/24Hz
* 3	Entrambi gli ingressi HDMI sono compatibili con HDCP 2.2.
* 4	Questo dato varia in base alle condizioni ambientali e all'utilizzo del proiettore.

Gallery

