

MKS-R3210

Pannello telecomando con 32 pulsanti



NETWORKED LIVE

Overview

Il pannello telecomando serie MKS-R controlla i crosspoint della matrice di router IP e SDI connessi al sistema NS-BUS.

Features

Molti pulsanti e funzionalità

Il pannello MKS-R3210 dispone di 32 pulsanti con la possibilità di switching dei display di origine e destinazione per una facile configurazione del pannello telecomando. Tutti i pannelli supportano varie funzioni come Salvo, Chop, Protect, Lock, ecc. Menu Web di configurazione semplice da utilizzare.

Ridondanza di rete e alimentazione

Ridondanza di alimentazione da ingresso DC e PoE. Ridondanza di rete supportata da due porte di rete.

Specifications

Generale

Alimentazione	37 V, 57 V (PoE), ingresso 12 V DC
Consumo di corrente	(PoE), 0,7 A DC
Dimensioni (L x A x P)	440 x 43,6 x 90 mm

Peso	Circa 1,3 kg
Gamme di temperatura	Temperatura di esercizio: Da +5 °C a +40 °C Temperatura di conservazione: Da -20 °C a +60 °C
LAN	RJ-45 (× 2) (PoE x1) 1000BASE-T

Related products



NETWORKED LIVE

PWS-110NM1

Live System Manager Station IP



NETWORKED LIVE

MKS-R1620

Pannello telecomando con 16 pulsanti



NETWORKED LIVE

MKS-R1630

Pannello telecomando del sistema NS-BUS



NETWORKED LIVE

MLS-X1

Processore/switcher di produzione live scalabile e riconfigurabile



XVS-G1

Switcher di produzione live potente e compatto

Gallery

