

## SNCA-ZX104

Ricevitore per telecamera ibrida che consente l'integrazione di analogico e IP



### Overview

Il ricevitore per telecamera ibrida SNCA-ZX104 consente agli utenti di integrare immagini da quattro telecamere ibride e facilita una conveniente migrazione ai sistemi di videosorveglianza video HD.

Il ricevitore a quattro canali SNCA-ZX104 offre quattro ingressi per telecamera BNC e quattro uscite video analogiche BNC.

### Specifications

#### Collegamento telecamera

Numero di telecamere IP 4

Protocolli di controllo PTZ seriale supportati Pelco-D

#### Requisiti del sistema

Sistema operativo Microsoft Windows XP (32 bit)  
Windows Vista (32 bit)  
Windows 7 (32 bit/64 bit)

Browser Web	Microsoft Internet Explorer vers. 6.0, ver. 7.0, ver. 8.0
-------------	---

## Interfaccia

Uscita video analogica	BNC x4 (1 Vp-p, 75 Ω , NTSC o PAL)
Porta SLOC	BNC x4 (75 Ω)
Porta di rete	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
Interfaccia seriale	RS-485 x1 (porta I/O per controllo della telecamera PTZ)

## Generale

Alimentazione	12 V DC (da 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz per adattatore AC)
Consumo	Circa 12 W, circa 0,22 A/0,12 A (adattatore AC, da 100 V AC a 240 V AC)
Temperatura di esercizio	Da 0°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità di esercizio	Dal 20 all'80% (senza condensa)

Umidità di conservazione	Dal 20 all'80% (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P) *1	210 mm x 44 mm x 250 mm (senza sporgenze)
Peso	Circa 1,1 kg
Accessori in dotazione	CD-ROM (guide utente e programmi forniti) (1) Manuale di installazione (1) Libretto di garanzia B&P (1) Adattatore AC (1) Cavo di alimentazione Connettore porta I/O (1)

## Note

Note

[\*1] I valori delle dimensioni sono approssimativi.

## Related products



### SCA-M30

Microfono a soffitto di elevata qualità per le telecamere di sicurezza IP.



### SCA-S30

Altoparlante attivo per esterni di elevata qualità per l'utilizzo con le telecamere di rete IP di Sony



### UNI-OPL7C3

Outdoor Pressurized dome camera housing



### SNCA-HRX550/EXT12V

Rivestimento telecamera dome resistente con classificazione IP66 per telecamere PTZ di



## **SNCA- HRX550EXT/W**

Alloggiamento per  
telecamera dome  
wireless per l'utilizzo  
in esterni

## Gallery

