

NXL-IP4F

Convertidor SDI-IP



Overview

Interconecta equipos SDI con infraestructuras basadas en IP

El convertidor SDI-IP NXLK-IP40T es ideal para interconectar equipos SDI con infraestructuras basadas en IP. El diseño compacto otorga gran flexibilidad para un sistema de producción en vivo basado en IP.

Conmutación 4K/HD

El convertidor permite la conversión de SDI a IP tanto de señales 4K como HD.

Puertos SFP+ para cables de fibra óptica

La unidad permite utilizar cables de fibra óptica de hasta 300 m mediante el Módulo Transceptor Óptico OTM-10GSR1.

Transceptor opcional SFP+

El módulo OTM-10GSR1 está disponible para productos Networked Media Interface (NMI).

Features

Convertidor SDI-IP tipo caja

El convertidor NXL-IP4F le brinda la perfecta combinación de monitores de video basados en SDI para monitoreo en vivo en un entorno de producción en vivo basado en IP.

Señales conmutables 4K/HD

La unidad puede manejar una señal 4K (QFHD) o una señal HD (1,5 G).

Puertos SFP+

La unidad permite utilizar cables de fibra óptica de hasta 300 m mediante el Módulo Transceptor Óptico OTM-10GSR1.

Specifications

Especificaciones generales

Suministro de energía	19,5 VCC
Consumo actual	1,2 A
Medidas	180 × 42 × 120 mm (7 1/8 × 1 11/16 × 4 3/4 pulg.) (An. × Al. × Prof.; sin incluir conectores ni base)
Peso	Aprox. 650 g (1 lb 6,9 oz)
Rango de temperatura	Temperatura de funcionamiento garantizada: De 5°C a 40°C (de 41°F a 104°F) Temperatura de rendimiento garantizada: De 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperatura de almacenamiento: De -20°C a +60°C (de -4°F a +140°F)

Especificaciones de E/S

Conector	75 Ω (tipo BNC)
Líneas	4
Formato de señal	SMPTE ST 424, SMPTE ST292-1 Solo admite audio integrado de 2 can. (48 kHz 24 bits)
Conector	SFP+
Líneas	2
Formato de señal	10GBASE-** (dependiendo del módulo transceptor SFP+) Para obtener detalles sobre los módulos transceptores SFP+ compatibles, contáctese con su representante local de Sony.
ENTRADA DE CC	19,5 V
Conector	D-sub de 9 pines
Líneas	1

Accesorios suministrados

Manual de uso (1)
Adaptador de CA (1)

Sujetador (1)

Accesorios opcionales

Cable de alimentación

El número de parte para servicio técnico es el siguiente:
Japón: 1-846-423-6x
América del Norte: 1-846-425-5x
Europa: 1-846-428-7x
China: 1-846-433-7x

Formatos aceptados

Salida SDI

1920 x 1080 59.94i, sin comprimir
1920 x 1080 50i, sin comprimir
3840 x 2160 59.94p Nivel A, 2SI, compresión LLVC
3840 x 2160 50p Nivel A, 2SI, compresión LLVC

Related products



PWS-110NM1

Estación IP Live System Manager

Gallery

