

SR-PC4

Unidad de transferencia de datos SRMASTER



Descripción general

El SR-PC4* es una unidad de transferencia de datos SRMemory diseñada específicamente para entornos portátiles. Se puede integrar a la perfección en un entorno de producción basado en PC, como en las ciudades de rodaje, en el sistema de copia de trabajo diaria durante el rodaje y en la oficina de producción. El material grabado por el F65 se puede revisar inmediatamente mediante la interfaz de usuario basada en la Web de la unidad SR-PC4, justo después de finalizar la grabación.

* Consulte el folleto para conocer los formatos admitidos

Atributos

- Ingesta rápida
- Visualización sencilla
- Funcionamiento CC (adaptador de CA provisto)

Especificaciones

General	
Requerimientos de alimentación	19,5 V CC
Temperatura de funcionamiento	De 5°C a 35°C De 41 °F a 95 °F
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C De -4°F a +140°F
Peso	3,9 kg 8 lb 10 oz
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	88 x 250 x 231 mm (sin partes salientes) 3 1/2 x 9 7/8 x 9 1/8 pulgadas (sin partes salientes)
Entrada/Salida	
Salida de monitor	BNC (x1) HD-SDI (1,485 Gbps) (norma SMPTE 292M, BTA-S004B) 3G-SDI (2,97 Gbps) (SMPTE 424M)
Red	Conector RJ-45 (x1), 1000BASE-T

Entrada/Salida	
Opcional:	Ranura PCI Express (x1) (PCI Express x4 Gen1)
Función integrada	
Función integrada	1D LUT, subconversor, conversión del espacio de color
Entorno operativo confirmado	
Explorador	Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome
Servidor NFS	Redhat Linux E5, Mac OS v10.6
Servidor CIFS	Windows XP, Windows 7
Accesorios provistos	
Accesorios provistos	Adaptador de CA (1) Pies de goma (4) Visor SR (CD-ROM) (1) Manual de instalación (1) Guía de funcionamiento (1) Manual de operación (CD-ROM) (1)
Notas	
Nota	*1 Las medidas son aproximadas.

Galería



aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : septiembre 7 2026