SONY

# HDCE-100

Adaptador de fibra monomodo para cámaras de fibra HSC y HDC




## Descripción general

**Permite adaptar la SMPTE-311M a fibra monomodo para las series HSC o HDC, y proporciona alimentación al cabezal de cámara**

El adaptador de extensión de cámara HDCE-100 puede convertir la fibra SMPTE-311M de la serie HSC o HDC a monomodo para transmisiones de larga distancia. El HDCE-100 proporciona alimentación al cabezal de cámara, lo que evita la necesidad de alimentación local en el campo. El HDCE-100 también puede suministrar alimentación a la cámara en directo 4K a través de una unidad procesadora de banda base BPU-4000 cuando no se utiliza una unidad de control de cámara para el sencillo sistema de producción en directo 4K.

**Producción en HD a larga distancia**

Transmisión a larga distancia por cable de fibra monomodo.

**Incluye alimentación para el cabezal de cámara**

El HDCE-100 puede alimentar el cabezal de cámara a través de una conexión de fibra SMPTE-311M para evitar el uso de alimentación local de CC.

**Alimentación para la cámara en directo 4K mediante un BPU-4000**

Puede alimentar la cámara en directo 4K a través de un procesador de banda base BPU-4000 cuando no se utiliza una unidad de control de cámara para el sencillo sistema de producción en directo 4K.

## Atributos

**Producción HD a larga distancia con cable de fibra monomodo**
El HDCE-100 proporciona transmisión a larga distancia desde una cámara a una unidad de control de cámara (CCU) con un cable de fibra monomodo.

**Alimentación a las cámaras**
El HDCE-100 puede alimentar el cabezal de cámara mediante su fibra SMPTE-311M. Si se conecta el HDCE-100 a un procesador de banda base BPU-4000, también se puede alimentar una cámara en directo 4K F55 + CA-4000.

**Unidad de montaje en rack de 3U**
El HDCE-100 pesa aprox. 4 kg y mide 145 x 124 x 365 mm (An. x Alt. x Prof.), así que encaja en un montaje en rack de 19''.

## Especificaciones

| General | |
|---|---|
| Requisitos de alimentación | De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo de corriente | 4,5 A (máx.) |
| Temperatura de funcionamiento | De 5 C a 40 °C (41 °F a 104 °F) |

## General

| | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
| Peso | Aprox. 4,0 kg (8 lb 13 oz) |

## Especificaciones del sistema óptico

| | |
|---|---|
| CAMERA | Conector de fibra óptica (1) |
| CCU | Conector ST para fibra monomodo (1) |
| AC IN | Conector de CA de 100 a 240 V (1) |

## Accesorios suministrados

| | |
|---|---|
| Accesorios suministrados | Tornillo B4 × 4 (para instalación en rack) (4)<br>Guía de funcionamiento (1)<br>Manual de instrucciones (CD-ROM) (1) |

## Productos relacionados



**HKCU-SM100**

Adaptador de extensión para CCU



**BPU-4500A**

Procesador de banda base con resolución 4K/HD para producciones que utilizan redes IP

## Galería










© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita.
Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo

aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : noviembre 24 2026