

CBK-VF02

Visor LCD HD en color de 3,5"
para la PXW-X500



Overview

Visor LCD HD en color de 3,5" para cámaras con interfaz de visor rectangular de 26 pines. Las cámaras compatibles transmiten a este visor la señal QHD de mayor resolución. Los operadores de cámara pueden ver directamente la pantalla LCD porque las partes de la lupa óptica y del codo pueden voltearse hacia arriba.

Visor LCD QHD en color de 3,5"

Usa interfaz de visor de 26 pines

Specifications

General

Suministro de energía	De 10,5 V a 17 V CC (suministrada por la cámara)
-----------------------	--

Consumo de energía	2,0 W
--------------------	-------

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
-------------------------------	-------------------------------------

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4°F a +140 °F)
-------------------------------	--

Peso	Aprox. 680 g (1 libra 8,0 onzas)
Dimensiones externas	201 x 255 x 60 x 89 mm (8 x 10 1/8 x 2 3/8 x 3 5/8 pulgadas)
Medidas del área de imagen LCD TFT transflectiva en color de 3,5"	76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 pulgadas) (H/V, relación de aspecto 16:9)

Rendimiento

Brillo	200 cd/m ² (típico) (cuando se acopla ocular)
Resolución	500 líneas o más
Temperatura de color	6500 K (típico)

Conector

Conector	Conector de 26 pines rectangular
----------	----------------------------------

Accesorios suministrados

Accesorios suministrados	Manual de operación (1)
--------------------------	-------------------------

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales Montaje de rotación del visor:
BKW-401

Productos compatibles

Productos
compatibles

PXW-X500, PMW-500, HXC-D70:
tenga en cuenta que al acoplar el
visor a la PMW-500, la versión del
firmware de la cámara debe ser
1.10 o posterior. Para acoplar el
visor a la HXC-D70, la versión del
firmware de la cámara debe ser
1.21 o posterior.

Notas

Notas

El diseño y las especificaciones
pueden estar sujetos a cambios sin
previo aviso.

Related
products



BKW-401

Soporte de rotación
de visor

Gallery

