

## CNA-2

Adaptador de red para control de cámara



**NETWORKED LIVE**

### Specifications

#### General

Requerimientos de alimentación LAN1

PoE (compatible con IEEE802.3af tipo 1 clase 0): CC de 37 V - 57 V

Alimentación CCU (CCA): CC de 10,5 V - 30 V

EXT I/O (D-SUB): CC de 10,5 V - 17 V

CC 12 VIN: CC de 11,4 V - 12,6 V

Consumo de energía 9 W (solo unidad principal, CC de 12 VIN)

Temperatura de funcionamiento De 5°C a 40°C (41°F a 104°F)

Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

---

Peso	660 g (1 lb 7,3 oz)
Medidas externas (an./alt./prof.)	100 mm × 42 mm × 181 mm (4 × 1 11/16 × 7 1/4 pulgadas)

---

## Conectores de control

Conector USB  
High Speed USB (USB2.0) (1)  
Conector CCU REMOTE  
Multiconector de 8 pines (1)  
Conector AUX REMOTE  
Multiconector de 8 pines (1)  
Salida de CC: 30 V, 6 W  
Conector EXT I/O  
D-sub de 15 pines (1)  
Conector de red RJ-45 (2)  
1000BASE-T: IEEE 802.3ab

## Accesorios suministrados

Antes de utilizar esta unidad (1)

## Accesorios opcionales

Adaptador de CA AC-UES1230M T

## Related products



NETWORKED **LIVE**

### HDC-3500

Cámara de sistema portátil con tres sensores CMOS 4K de 2/3" para operación por fibra



NETWORKED **LIVE**

### HDC-5500

Cámara de sistema portátil con 3 sensores CMOS 4K de 2/3" de alto rendimiento con salida 4K directa



NETWORKED **LIVE**

### HDC-P50

Cámara de sistema POV compacta 4K/HD



NETWORKED **LIVE**

### HDC-P31

Cámara de sistema POV compacta HD, con funciones remotas mejoradas y flujos de trabajo HDR avanzados



NETWORKED **LIVE**

### HDCU-5500

Unidad de control de cámara (CCU) compatible con IP para la cámara de sistema 4K/HD HDC-5500



NETWORKED **LIVE**

### HDCU-5000

Unidad de control de cámara (CCU) para cámaras de sistema HDC-5500 y HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

### HDCU-3500

Unidad de control de cámara (CCU) compatible con IP para la cámara de sistema 4K/HD HDC-3500



NETWORKED **LIVE**

### RCP-3500

Panel de control remoto para cámaras serie HDC/HSC/HXC



NETWORKED **LIVE**

### RCP-3100

Panel de control remoto tipo joystick para cámaras serie HDC/HSC/HXC. <br>5 unidades en rack EIA de 19 pulgadas.



### MSU-3000

Unidad máster de configuración, panel de control remoto multicámara para cámaras de sistema (horizontal)



### MSU-3500

Unidad máster de configuración, panel de control remoto multicámara para cámaras de sistema (vertical)

## Gallery

