

BC-DWX1

Doble cargador de batería para el transmisor inalámbrico DWT-B03R



Overview

Opciones flexibles de carga y monitoreo remoto de estado

Este doble cargador está diseñado para utilizarlo con el transmisor inalámbrico serie DWX modelo DWT-B03R y la batería NP-BX1.

La alimentación bidireccional permite su funcionamiento con adaptador de CA* o mediante PoE (Power Over Ethernet).

El estado de carga de la batería se puede monitorear y controlar de manera remota utilizando el software de PC Wireless Studio.

Disponible el modo almacenamiento de carga para almacenar batería a largo plazo.

Se pueden conectar múltiples unidades con cintas sujetadoras.

* Tenga en cuenta lo siguiente: El adaptador de CA no está incluido.

Specifications

Especificaciones

Cuando se utiliza el

Requerimientos de alimentación	dispositivo PoE: CC 48 V Cuando se utiliza el adaptador de CA: CC 12 V
Consumo actual	Cuando se utiliza el dispositivo PoE: 260 mA o menos Cuando se utiliza el adaptador de CA: 1,2 A o menos
Salida nominal (durante la carga)	CC 4,2 V, 0,86 A (por ranura)
Conector LAN	Tipo RJ45 (1) 100BASE-TX: Cumple con IEEE802.3u 10BASE-T: Cumple con IEEE802.3
Recepción de alimentación PoE	Cumple con IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C (32°F a 104°F) (solo la unidad)
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Accesorios suministrados	Antes de utilizar esta unidad (1)

	CD-ROM (1)
Medidas (An. x Al. x Prof.)	Aprox. 186x71x91 mm
Peso	Aprox. 290 g

Related
products



DWT-B03R

Transmisor portátil
para micrófonos
inalámbricos digitales
serie DWX

Gallery

