## SONY

# SXS-1 Series Memory Card

Tarjeta de memoria serie SxS-1 de 32 GB, 64 GB y 128 GB



#### Overview

Sólida y probada tecnología compatible con todos los modos de grabación de la línea de cámaras XDCAM EX

Capacidad de 32 GB, 64 GB y 128 GB

Velocidad de lectura de hasta 440 MB/s

Soporta la transmisión EB entre la tarjeta y las videocámaras Sony, posibilitando una comunicación bidireccional constante y asegurando una grabación estable, sin degradación de velocidad.

Mejora de la gestión de medios con la aplicación "Memory Media Utility"

10 años de garantía

**Aviso importante** 

#### Specifications

General	
Interfaz	ExpressCard/34, PCI Express Gen2
Velocidad de lectura	3,5 Gbps (=440 MB/s)*



Velocidad de escritura	1,6 Gbps (=200MB/s)* SBS-64G1C, SBS-128G1C 110MB/s*: SBS- 32G1C
Capacidad	32 GB**: SBS-32G1C 64GB**: SBS-64G1C 128GB**: SBS-128G1C
Nombre del modelo	SBS-32G1C, SBS-64G1C, SBS- 128G1C
Temperatura de funcionamiento	De -25°C a 65°C
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a 85°C
Peso	Aprox. 27 g
Medidas (An. x Al. x Prof.):	Aprox. 34 x 5 x 75 mm (sin incluir partes salientes)

Confiabilidad****	
Resistencia a golpes	1500 G
Resistencia a las vibraciones	15 G
Durabilidad ante inserciones/extracciones	30.000 veces
Absorción de golpes	150 cm



#### Notas

\* En base a pruebas internas llevadas a cabo por Sony. La velocidad real varía en función de las condiciones de medición.

\*\* En condiciones en las que el producto funcione con la interfaz PCIe Gen1.

\*\*\* 1 GB equivale a 1.000 millones de bytes. Una porción de la memoria se utiliza para los archivos de sistema y dicha porción es variable.

\*\*\*\* Prueba de rendimiento realizada de conformidad con el estándar interno de Sony.

Nota

# Related products



SBAC-T40

Lector/grabador de tarjetas de memoria SxS Thunderbolt 3



### Gallery











