

BC-DWX1

Двойное зарядное устройство
для беспроводного
передатчика DWT-B03R



Overview

Универсальные возможности зарядки и удаленный мониторинг состояния

Это двойное зарядное устройство предназначено для беспроводного передатчика DWT-B03R серии DWX и аккумулятора NP-BX1.

2-канальное питание позволяет использовать сетевой адаптер* и технологию PoE (Power Over Ethernet).

Мониторинг состояния зарядки, а также управление этим процессом можно осуществлять удаленно с помощью ПО Sony Wireless Studio для ПК.

Предусмотрен специальный режим зарядки для длительного хранения аккумулятора.

При помощи кабельных стяжек можно подключать несколько устройств.

*Примечание. Сетевой адаптер не входит в комплект поставки.

Specifications

Технические данные

Требования к электропитанию	Если используется устройство PoE: 48 В пост. тока Если используется сетевой адаптер: 12 В пост. тока
Потребляемый ток	Если используется устройство PoE: 260 мА или меньше Если используется сетевой адаптер: 1,2 А или меньше
Номинальная мощность (зарядка)	4,2 В пост. тока, 0,86 А (на 1 гнездо)
Разъем LAN	Тип RJ45 (1) 100BASE-TX: соответствует стандарту IEEE802.3u 10BASE-T: соответствует стандарту IEEE802.3
Прием питания по технологии PoE	Соответствует стандарту IEEE802.3af
Рабочая температура	0–40 °C (32–104 °F) (только устройство)
Температура при хранении/ транспортировке	От -20 °C до +60 °C
Аксессуары,	Руководство по подготовке к

Входящие в
комплект

эксплуатации (1)
CD-ROM (1)

Габариты (Ш x В x Г)

Прибл. 186 x 71x 91 мм

Масса

Прибл. 290 г

Related products



DWT-B03R

Цифровой поясной
передатчик
радиомикрофона
серии DWX

Gallery

