

## HDCE-TX50

Адаптер для IP-камеры для удаленного управления прямыми трансляциями (передатчик)



**NETWORKED LIVE**

### Overview

Адаптер для IP-камеры HDCE-TX50 обеспечивает удаленное управление видеопроизводством, что позволяет снизить эксплуатационные расходы. С его помощью можно легко подключить системные камеры серий HDC-5500/5000, HDC-3500/3200/3100 и HDC-2500/2400/1700\* от Sony к IP-сети SMPTE ST 2110.

Компактный адаптер, который занимает 1/3 ширины стойки, можно напрямую подключить к головке камеры во время внестудийной съемки. Также его легко переносить в специальном чехле. Адаптер HDCE-TX50 совместим с открытыми стандартами SMPTE ST 2110 и может передавать сигналы с головки камеры по IP-сети на блок управления, размещенный в студии.

Также адаптер поддерживает работу с ведущими операторами служебной IP-связи, включая RTS, Clear-Com и Riedel, что позволяет продюсерам и режиссерам общаться с операторами удаленно в реальном времени.

Адаптер HDCE-TX50 передает сигнал с камеры по IP-сети в любое помещение в студии или за ее пределами и не требует переподключения оптоволоконных кабелей, что позволяет устанавливать оборудование в любом удобном месте.

Доступна лицензия на программное обеспечение для поддержки JPEG XS без внешних устройств.

\* Продукты могут быть доступны не во всех регионах.

## Features

### **Рентабельное IP-решение для видеопроизводства**

С адаптером HDCE-TX50 для IP-камеры вещательные студии, передвижные телевизионные станции и компании по производству контента могут оптимизировать создание прямых IP-трансляций и при этом использовать имеющиеся камеры серии HDC.

### **Эффективное совместное использование ресурсов**

Благодаря HDCE-TX50 можно быстрее передавать контент в различные студии и места съемки и снизить затраты на обслуживание инфраструктуры. При традиционном соединении посредством интерфейса SDI одна камера подключается к блоку управления с помощью оптоволоконного кабеля. Воспользовавшись адаптером HDCE-TX50, вы сможете настроить работу камер, блоков управления и другого оборудования для прямых трансляций по IP-соединению, не тратя время на переподключение оптоволоконных кабелей. Это позволит эффективнее распределить ресурсы, а также сократить количество оборудования, которое необходимо устанавливать в каждом месте.

### **Источник питания для камер и интерфейсов**

Адаптер HDCE-TX50 обеспечивает питание для головки камеры и системных интерфейсов, включая IP-передачу сигналов световой индикации и служебную IP-связь.

## **Возможность обновления для поддержки 4К (РЕЖИМ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ)**

Вывод 4К-сигналов с высокой скоростью потока (UHD) по IP-сети доступен для камер серии HDC-5500/5000 только с использованием программной лицензии HZC-UHD50. Чтобы выводить 4К-сигналы с высокой скоростью потока (UHD) по IP-сети с помощью камер серии HDC-3500/3100, требуется дополнительная программная лицензия HZCE-UHD30 для адаптера HDCE-TX50. HDCE-TX50 также обеспечивает работу студийных камер серий HDC-5500/5000, HDC-3500/3100 и HDC-2500 по IP-сети с помощью оптоволоконного соединения.

## **Передача HD HFR до 6x по IP-сети (РЕЖИМ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ)**

Передача HD HFR 6x (4x, 3x, 2x) по IP-сети доступна в студийных камерах серии HDC-5500/5000 с использованием оптоволоконного соединения и дополнительной программной лицензии HZC-HFR50.

Передача HFR до 4x (3x, 2x) доступна в камерах серии HDC-3500/5500/5000 с программной лицензией HZC-QFR50.

## **Меню в веб-браузере**

С меню IP-камеры HDCE можно работать в браузере. В нем доступны настройки импорта и экспорта данных, мониторинг состояния нескольких IP-камер HDCE и блоков управления, а также удаленное обновление встроенного ПО, что делает работу еще удобнее и повышает оперативность.

## **Технология JPEG XS**

С дополнительной лицензией на программное обеспечение адаптер HDCE-TX50 может поддерживать кодирование и декодирование для оптимизации пропускной способности без ущерба для качества. Это позволяет сократить расходы и повысить эффективность

рабочего процесса за счет одновременной передачи большего количества сигналов от камер, расположенных в разных местах.

Sony предлагает ряд лицензий на неделю, месяц или постоянных лицензий, так что пользователи могут выбрать ту, которая подойдет именно им.

## Related products



NETWORKED **LIVE**

### **HDCU-5000**

Блок управления для системных камер серий HDC-5500 и HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

### **HDCU-5500**

Блок управления системной камеры 4K/HD HDC-3500 для IP-трансляций



NETWORKED **LIVE**

### **HDCE-RX50**

Адаптер блока управления IP-камерой для удаленного контроля над прямыми трансляциями (передатчик)



NETWORKED **LIVE**

### **HDC-5500**

Высокопроизводительная портативная системная 4K-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами и возможностью прямой передачи данных в 4K

## Gallery

