

SXS-1 Series Memory Card

Карты памяти серии SxS-1
32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ



Overview

Надежная технология для поддержки всех функций камер линейки XDCAM EX

Емкость 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ

Скорость чтения до 440 МБ/с

Поддержка потоковой передачи данных по стандарту EB между картой и камерами Sony для постоянной двухсторонней передачи данных и стабильной записи без снижения скорости.

Усовершенствованное управление носителем с помощью Memory Media Utility

10-летняя гарантия

Важное примечание

Specifications

Общие характеристики

Интерфейс ExpressCard/34, PCI Express Gen2

Скорость чтения 3,5 Гбит/с (=440 МБ/с)*

1,6 Гбит/с (=200 МБ/с)*: SBS-

Скорость записи	64G1C, SBS-128G1C 110 МБ/с*: SBS-32G1C
Емкость	32 ГБ**: SBS-32G1C 64 ГБ**: SBS- 64G1C 128 ГБ**: SBS-128G1C
Модель	SBS-32G1C, SBS-64G1C, SBS- 128G1C
Рабочая температура	-25°C–65°C
Температура хранения	-40°C–85°C
Масса	Прибл. 27 г
Габариты (Ш x В x Г)	Прибл. 34 × 5 × 75 мм (без выступающих частей)

Надежность****

Устойчивость к ударам	1500G
Устойчивость к вибрации	15G
Износостойкость (извлечение/установка)	30 000 раз

Ударопоглощение 150 см

Примечания

Примечание

* По результатам внутреннего тестирования Sony, фактические значения скорости могут меняться в зависимости от условий замера.

** При условии использования с интерфейсом PCIe Gen1.

*** 1 ГБ = 1 млрд байт. Объем используемой памяти для системных файлов может изменяться.

**** По результатам эксплуатационного тестирования согласно внутренним стандартам Sony

Related products



SBAC-T40

Устройство записи и считывания с интерфейсом Thunderbolt 3 для карт памяти SxS

Gallery

