

## MKS-R1620

Панель дистанционного управления с 16 кнопками



NETWORKED **LIVE**

### Overview

**Панели серии MKS-R подходят для дистанционного управления коммутационными матрицами в IP- и SDI-маршрутизаторах, подключенных к системе NS-BUS**

### Features

#### **Множество кнопок и различных функций**

Панель MKS-R1620 имеет 16 кнопок, которые позволяют легко ее настроить. Их также можно использовать для переключения между исходным и целевым дисплеями. Все панели поддерживают такие функции, как Salvo, Chop, Protect, Lock и другие. А с помощью веб-меню устройством удобно управлять.

#### **Резервный источник питания и сеть**

Резервный источник питания переменного тока и PoE. Резервная сеть доступна благодаря двум портам.

### Specifications

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Источник питания	37 В, 57 В (PoE), вход: 12 В пост. тока
------------------	---

Потребляемый ток	(PoE), 0,7 А перем. тока
Габариты (Ш x В x Г)	440 x 43,6 x 90 мм
Масса	Прибл. 1,3 кг (2 фунта 14 унций)
Температурные диапазоны	Рабочая температура: От +5° C до +40° C Температура хранения: От -20° C до +60° C
LAN (Локальная сеть)	RJ-45 (× 2) (PoE x1) 1000BASE-T

## Related products



### **MKS-R3210**

Панель дистанционного управления с 32 кнопками



### **MKS-R1630**

Панель дистанционного управления системой NS-BUS



### **PWS-110NM1**

Станция IP Live System Manager



### **XVS-G1**

Мощный и компактный видеомикшер для производства прямых трансляций

## Gallery

