

SKC-4065

Адаптер камеры F65 для
прямых трансляций 4K



Overview

Адаптер камеры для прямых трансляций 4K подключает F65 к среде производства контента 4K в реальном времени, обеспечивая высокое качество изображения 4K, 4K HFR (100р/120р) и изображения HD при вырезании с использованием сервера PWS-4400 XAVC*

Адаптер камеры для прямых трансляций 4K SKC-4065 безупречно интегрирует камеру SRMASTER F65 Super 35mm с матрицей CMOS 8 тыс. для производства контента 4K в реальном времени. Адаптер камеры для прямых трансляций 4K устанавливается на заднюю панель камеры F65 рядом с оптоволоконным камерным адаптером CA-4000** 4K и значительно увеличивает возможности производства контента 4K в реальном времени с помощью продуктов Sony. F65 обеспечивает улучшенное изображение 4K благодаря матрице CMOS Super 35mm с разрешением 8 тыс. точек и передовому механическому затвору, позволяя добиваться высокого качества изображения HD при вырезании во время съемки спортивных сюжетов. Она также обеспечивает уникальные возможности 2-кратного замедления движения 4K на BPU-4000*** благодаря функции высокой частоты кадров 100р/120р в режиме 4K камеры F65. Функция 2-кратного замедления движения HD 100i/120i также поддерживается HDCU-2500/2000.** Модель

SKC-4065 обеспечивает совместимость с передовыми системами для прямых трансляций 4K по типу PMW-F55.

* PWS-4400 поддерживает функцию с мая 2014 года.

** Требуется усилитель мощности SKC-PB40.

*** Для HFR требуется ПО SZC-2002.

Высокая компонентная совместимость с системой производства прямых трансляций 4K Sony

Полная совместимость с общей системой производства прямых трансляций 4K от Sony и системой производства прямых трансляций 4K подобно PMW-F55.

Простая интеграция

SKC-4065 может быть замещен на рекордер SR-R4. Данные в формате RAW передаются с камеры F65 на расстояние до 1000 м по оптоволоконному кабелю SMPTE при совместном подключении с CA-4000 v2.0 и BPU-4000 v2.0.

Улучшенное изображение 4K и высокое качество изображения HD при вырезании

Камера F65 обладает матрицей CMOS Super 35mm с разрешением 8 тыс. точек и превосходным механическим затвором, позволяющие выполнять вырезание изображения HD высокого качества (крупные планы части кадра 4K в формате Full HD) при съемке спортивных сюжетов.

Удаленное управление встроенными нейтральными фильтрами

Система поддерживает приводное удаленное управление встроенными нейтральными (ND) фильтрами камеры F65.

2-кратное замедление движения 4K

Функция 2-кратного замедления движения 4K от BPU-4000 (с ПО SZC-2002) благодаря функции высокой частоты кадров 100р/120р в 4K камеры F65. Функция 2-кратного замедления движения HD 100i/120i также поддерживаются HDCU-2500/2000.

Features

Удобная передача файлов с помощью технологии F65 и по CA-4000

SKC-4065 может быть замещен на рекордер SR-R4. Данные в формате RAW передаются с камеры F65 на расстояние до 1000 м по оптоволоконному кабелю SMPTE при совместном подключении с CA-4000 v2.0 и BPU-4000 v2.0.

Улучшенное изображение 4K и высокое качество изображения HD при вырезании

Камера F65 обладает матрицей CMOS Super 35mm с разрешением 8 тыс. точек и превосходным механическим затвором, позволяющие выполнять вырезание изображения HD высокого качества (крупные планы части кадра 4K в формате Full HD) при съемке спортивных сюжетов.

Удаленное управление встроенными нейтральными фильтрами камеры F65

Система поддерживает приводное удаленное управление встроенными нейтральными (ND) фильтрами камеры F65.

Поддерживает функцию 2-кратного замедления движения 4K

Применение функции высокой частоты кадров 100р/120р в 4K камеры F65. на BPU-4000 (с ПО SZC-2002) и 2-кратное замедленное движение HD 2x 100i/120i также возможны при использовании HDCU-2500/2000.

Related products



F65

Камера SRMASTER с 8K CMOS- датчиком изображения Супер-35 мм



BPU-4000

Процессор полосы частот 4K



CA-4000

Оптоволоконный камерный адаптер 4K



HDCU-2500

Блок камерного канала (на половину ширины стойки) для камер Sony серии HDC



PWS-4400

4K / HD блок памяти AV с несколькими разъемами

Gallery



