SONY

SR-R4

Портативный рекордер SRMASTER с твердотельной памятью для камеры F65



Краткое содержание

SR-R4 — это портативный рекордер, специально разработанный для кинокамер F65 от Sony. Он использует сверхвысокоскоростную платформу SRMemory для записи максимально качественных данных RAW с камеры F65 на скорости 5 Гбит/с. Новейшая матрица F65 позволяет SR-R4 записывать изображения невероятно высокого качества.

SR-R4 сохраняет данные на карты SRMemory. Это уникальные носители, которые можно использовать для кинопроизводства, студийного производства прямых трансляций и постпроизводства, в том числе 3D. Они обладают высокой скоростью передачи данных (до 5 Гбит/с) и большой емкостью для записи данных.

Характеристики

Прямая стыковка с камерой 4K F65
SR-R4 оснащен мультиконтактным интерфейсом, который позволяет подключаться непосредственно к камере F65 CineAlta. F65 и SR-R4 — это компактный и удобный тандем.

Запись с высокой частотой кадров
Комбинация F65 и SR-R4 позволяет производить запись с частотой кадров до 120 кадр/с.

Запись на карты памяти SRMemory
SR-R4 записывает данные на карты SRMemory, что обеспечивает невероятную емкость памяти и высокую скорость передачи. Карта SRMemory уникальна благодаря сочетанию емкости, скоростного потока данных, надежности и портативности. Она открывает совершенно новые творческие возможности.

Карты SRMemory доступны объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Они обеспечивают невероятную емкость памяти и высочайший уровень надежности. Эти карты позволяют одновременно записывать и воспроизводить несколько потоков и поддерживают скорости записи данных для работы в форматах до 4K.

Благодаря высоким скоростям передачи данных (до 5 Гбит/с) карты SRMemory можно использовать в постпроизводстве и для сверхвысокоскоростного копирования данных на месте съемки.

16 каналов звука с 24-битным квантованием

Вход/выход временного кода

Характеристики

Общие характеристики	
Формат записи	F65RAW
Требования к питанию	11 – 17 В пост. тока
Потребляемая мощность	Прибл. 37 Вт (при записи в режиме F65RAW 23.98PsF)
Рабочая температура	От 0 °C до 40 °C От 32 °F до 104 °F
Температура хранения	От -20°C до +60°C От -4°F до +140°F
Влажность	10% – 95% (без конденсата)
Масса	1,8 кг (без панели управления и карты памяти SRMemory) 3 фунта 15 унций (без панели управления и карты памяти SRMemory)
Габариты (Ш x В x Г) *1	141 x 89 x 190 мм (без выступающих частей) 5 5/8 x 3 5/8 x 7 1/2 дюйма (без выступающих частей)

Входы/выходы	
Вход звука	Тип XLR 3-контактный (розетка) (x2) (каналы CH1/CH2), Линия/Микрофон, Микрофон +48 дБ (выбор)
Вход временного кода	BNC (1 шт.) 0,5—18 В (размах)/10 кОм Соответствует линейному временному коду SMPTE
Выход временного кода	BNC (1 шт.) 1,0 В (размах), 1 кОм Соответствует линейному временному коду SMPTE
Вход AUX	Для использования в будущем
Выход AUX	Для использования в будущем
Выход наушников	Стереогнездо mini jack (x1)
Панель управления	Соединитель панели управления (x1)

Видео	
Видеосигнал (формат F65RAW)	Формат F65RAW

Формат цифрового звукового сигнала	
Частота дискретизации	48 кГц

Формат цифрового звукового сигнала

Квантование	24 бита
Запас по уровню	20 дБ

Вход аналогового звукового сигнала

Аналого-цифровое квантование	24 бита
Опорный входной уровень	Линия: +4 дБu, Микрофон: -34 дББВ
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц +0,5/-1,0 дБ (опорный уровень)
Динамический диапазон	Более 100 дБ (1 кГц)
Искажения	Менее 0,05% (1 кГц, опорный уровень)
Перекрестные помехи	Менее -80 дБ (1 кГц, между любыми двумя каналами)

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары, входящие в комплект	Прокладка ВКР(1) Руководство по эксплуатации (1)

Примечания

Примечание	*1 Указанные размеры являются приблизительными.

Галерея

















© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Экспортировать файл PDF : Ноябрь 26 2026